



Panel LED SmartBright RC048 G3

RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA

Fuente de alimentación, Blanco

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Fuente de luz reemplazable	No	Voltaje de entrada	100 a 277 V
Controlador incluido	Si	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Información técnica sobre la luz		Corriente de irrupción	10,24 A
Flujo luminoso	4.100 lm	Tiempo de irrupción	0,027 ms
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Consumo de energía	34 W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.9
Índice de producción de color (IRC)	≥80	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
		Cable	-
		Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Panel LED SmartBright RC048 G3

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Salida luminica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	34 mm
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]
Peso neto (pieza)	1,350 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA
Full EOC	872016952279499
Código del pedido	911401880685
N.º de material (12NC)	911401880685
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169522794
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169522817

