

PHILIPS

Lighting



Panel LED SmartBright RC048 G3

RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA

Fuente de alimentación, Blanco

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4.260 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥80

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	10,24 A
Tiempo de irrupción	0,027 ms
Consumo de energía	34 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Panel LED SmartBright RC048 G3

Controles y atenuación		Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Regulable	No		
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación		
Salida lumínica constante	No		
Mecánica y carcasa			
Material de la carcasa	Aluminio		
Color de la carcasa	Blanco		
Altura total	34 mm		
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]		
Peso neto (pieza)	1,350 kg		
Aprobación y aplicación			
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C		
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)			
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%		
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)			
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)		
Información del producto			
Nombre del producto del pedido	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60		
	LA		
Nombre del producto completo	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60		
	LA		
Full EOC	872016951368699		
Código del pedido	911401857685		
N.º de material (12NC)	911401857685		
Numerador: cantidad por paquete	1		
EAN/UPC: producto/caja	8720169513686		
Numerador: paquetes por caja externa	6		
EAN/UPC - Caja	8720169513761		

