



LED

2019
Luminarias

Iluminación
confiable y
eficiente



PILA

Una marca establecida

PILA es la respuesta a las necesidades de aquellos clientes que buscan Productos LED confiables y accesibles. Nuestras luminarias LED son un excelente reemplazo por sus equivalentes convencionales.

Productos:

PILA Aplique de pared

PILA Estanco

PILA Panel

PILA Proyectores

Beneficios:

- Productos accesibles / económicos.
- Eficientes/ Ahorro de energía.
- Portafolio de productos dedicado a aplicaciones básicas.
- Flujo luminoso y durabilidad garantizados.
- Conversión simple de luminarias convencionales a LED.
- Montaje simple y rápido.
- Vida útil mayor a 20.000 horas L70.

La fábrica en Pila comenzó la producción de lámparas tradicionales en 1958. Debido a la transformación de la tecnología en LED, aparecieron las primeras lámparas LED PILA en el mercado en 2014 y tubos LED en 2017.

en el mercado europeo, PILA es una marca con alta reputación y conocimiento entre consumidores (34% fuente: HeartBeat) y es altamente reconocido en el mercado profesional entre instaladores.

Por lo tanto, en 2018, decidimos expandir la oferta con una categoría completa de luminarias profesionales LED.



PILA Aplique de pared

Especificaciones



Especificaciones



Descripción del producto	PILA BH007 20W/840-54	PILA BH007 20W/865-54
Flujo lumínico (lm)	1600	1600
Potencia (W)	20	20
Temperatura de color (K)	4000	6500
Voltaje	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Vida útil	20,000 hrs	20,000 hrs
CRI	70	70
Conexión	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo
IP	IP54	IP54
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase II	Clase II
Material del housing	Polycarbonato	Polycarbonato
Color	Blanco	Blanco
EAN	8710163354811	8710163354828
12NC	911401863280	911401863380

Beneficios

Luminaria de aplicar circular

- iluminación para pared y techo
- eficiencia energética

PILA Panel

Especificaciones



Descripción del producto	PILA RC007B LED32S/840 220-240 W60L60 LA	PILA RC007B LED32S/865 220-240 W60L60 LA
Tipo de lampara	Panel	Panel
Flujo lumínico (lm)	3200	3200
Potencia (W)	36	36
Temperatura de color (K)	4000	6500
Voltaje	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Vida útil	20,000 hrs	20,000 hrs
IP / IK	IP20	IP20
Sensor de movimiento	No	No
Clase de seguridad	Class II	Class II
12NC	911401851580	911401851680
EAN	8710163351254	8710163351261

Beneficios

- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Robusto
- ▶ Incluye clips de montaje para volcanita.

PILA Estanco

Especificaciones



Descripción del producto	PILA WT007C LED34S/ 840 PSU L1200	PILA WT007C LED34S/ 865 PSU L1200	PILA WT007C LED54S/ 840 PSU L1500	PILA WT007C LED54S/ 865 PSU L1500
Tipo de lampara	Estanco	Estanco	Estanco	Estanco
Flujo lumínico (lm)	3400	3400	5400	5400
Potencia (W)	34	34	54	54
Temperatura de color (K)	4000	6500	4000	6500
Voltaje	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Vida útil	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
IP / IK	IP65	IP65	IP65	IP65
Sensor de movimiento	No	No	No	No
Clase de seguridad	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
12NC	911401822480	911401851080	911401822580	911401851180
EAN	8710163344430	8710163351124	8710163344447	8710163351131

Beneficios

- Robusto
- Para todas las aplicaciones industriales

PILA Proyectores

Especificaciones



Descripción del producto	PILA BVP007 10W 6500K	PILA BVP007 20W 6500K	PILA BVP007 30W 6500K	PILA BVP007 50W 6500K
Flujo lumínico (lm)	850	1700	2550	4250
Potencia (W)	10	20	30	50
Temperatura color (K)	6500K	6500K	6500K	6500K
Voltaje	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz
Vida útil	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
CRI	>80	>80	>80	>80
Conexión	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Material el housing	Aluminio/Vidrio	Aluminio/Vidrio	Aluminio/Vidrio	Aluminio/Vidrio
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
EAN	8710163345376	8710163345383	8710163345390	8710163345406
12NC	911401822680	911401822780	911401822880	911401822980

Beneficios

- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Robusto

PILA Proyectores

Especificaciones



Descripción del producto	PILA BVP007 10W 3000K	PILA BVP007 20W 3000K	PILA BVP007 30W 3000K	PILA BVP007 50W 3000K
Flujo lumínico (lm)	800	1600	2400	4000
Potencia (W)	10	20	30	50
Temperatura color (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Voltaje	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz
Vida útil	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
CRI	>80	>80	>80	>80
Conexión	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo	Terminal de tornillo
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Material el housing	Aluminio/Vidrio	Aluminio/Vidrio	Aluminio/Vidrio	Aluminio/Vidrio
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
EAN	8710163345413	8710163345420	8710163345437	8710163345444
12NC	911401823080	911401823180	911401823280	911401823380

Beneficios

- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Robusto



www.pila-led.com

©2019 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.