



# Smartbright Waterproof G3 WT068C

## WT068C NW LED36 L1200 PSU

La nueva regleta Smartbright Waterproof G3 brinda flexibilidad al cliente para elegir entre 3 tamaños, entre las versiones estándar y con cableado y entre 2 CCT para adaptarse a las diferentes necesidades del cliente

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Datos técnicos de la luz	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Material de la carcasa	Policarbonato
Tipo de cubierta/lente óptico	-	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Interfaz de control	-	Longitud total	1188 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Ancho total	69 mm
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	1	Altura total	74 mm
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color	Blanco y gris
Mecánicos y de carcasa		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Código de protección de impacto mec.	IK06 [ 1J]
Factor de potencia (mín.)	0.9	Información general	
Controles y regulación		Flujo luminoso inicial	3600 lm
Con regulación de intensidad	No	Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

# Smartbright Waterproof G3 WT068C


Eficacia de la luminaria LED inicial	110 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	>80
Potencia de entrada inicial	33 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código del producto completo	871016336063899

Nombre del producto del pedido	WT068C NW LED36 L1200 PSU
EAN/UPC: producto	8710163360638
Código del pedido	911401881780
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	12
Material de SAP	911401881780
Peso neto (pieza)	0,490 kg



## Plano de dimensiones

WT068C-4ft



Dust/ water protected LED

