



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Interruptor bipolar 9/12
Presentación del dispositivo	Módulo
Función interruptor	9/12
Color	White

Complementos

Corriente nominal	16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Capacidad mínima de corte de carga	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion del cable	<= 4 mm ² (flexible) <= 4 mm ² (rígido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Fijación	Fijado a presión
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0285 kg

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Característica medioambiental	Lejía Amoníaco Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Aceite Jabón líquido Acetona Petroleo
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	LV directiva EMC directiva EN 60669-1

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------