

# Hoja de datos del producto

## Características

# MGU3.263.18N

## Módulos conmutadores 9/24 Unica 16A 2 módulos con LED piloto -Blanco



### Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Conmutador 9/24 16A
Presentación del dispositivo	Módulo
Función interruptor	9/24
Color	Blanco

### Complementos

Corriente nominal	16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Capacidad mínima de corte de carga	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	2 módulos
Luz piloto	Azul LED : 0.15 mA (temperatura : 15 °C)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección del cable	<= 4 mm² (flexible) <= 4 mm² (rigido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Fijación	Fijado a presión
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0268 kg

### Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Característica medioambiental	Jabón líquido Acetona Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Lejía Petroleo Aceite Amoníaco

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EN 60669-1 EMC directiva LV directiva

### Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

### Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------