

# Hoja de datos del producto XAPM2203

## Características



### Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
Nombre corto del dispositivo	XAPM
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	80 x 130 mm
Profundidad utilizable	49 mm
Número de taladros	3 taladros
Color de la base del envolvente	Azul
Color de la cubierta	Azul
Material	Aleac. zinc
Entrada de cable	1 orificio con tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 14 mm 1 orificio sin tapón de obturación para prensa de cable, capacid sujeción: 14 mm
Montaje del dispositivo	Rasante
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 IP69 acorde a NF C 20-010 IP69K

### Complementario

Número de filas verticales	1
Peso del producto	0,605 kg

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobre tensión	Clase I acorde a IEC 60536 Clase I acorde a NF C 20-030

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------