



### Principal

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Range of product                     | Acti 9                                    |
| Tipo de Producto o Componente        | Disparo por derivación                    |
| Nombre Corto del Dispositivo         | iMX                                       |
| [Uc] tensión del circuito de control | 100...415 V CA 50/60 Hz<br>110...130 V DC |
| Pasos de 9 mm                        | 2                                         |

### Complementario

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de gama                                           | Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 Acti 9 ARA<br>Acti 9 Acti 9 iDPN Vig<br>Acti 9 Acti9 iID<br>Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 Acti 9 RCA<br>Acti 9 Acti 9 iDPN (versión China)<br>Acti 9 Acti9 iC60 disyuntor miniatura de terminales dobles<br>Acti 9 Acti 9 iC40             |
| Señalización local                                               | Indicador de acción                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de montaje                                                  | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de montaje                                                  | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Parte superior e inferior, estado 1 Sí                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ancho                                                            | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Color                                                            | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conexiones - terminales                                          | Terminal de fijación - 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> - Flexible con<br>Terminal de fijación - 1 cable(s) 6 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal de fijación - 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal de fijación - 1 cable(s) 4 mm <sup>2</sup> - Flexible |
| Par de apriete                                                   | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código de compatibilidad                                         | IMX+OF                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Entorno

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 60947-1              |
| Tropicalización                        | 2 acorde a EN/IEC 60947-5-1 |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C               |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35...70 °C                 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                 |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 7.8 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 3 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9.3 cm |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso                     | 71 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 8.7 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 10 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 26.7 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 625 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 72       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6.113 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACh            | <a href="#">Declaración De REACh</a>                                                                                                                                        |
| REACh free of SVHC          | Si                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE           | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Toxic heavy metal free      | Si                                                                                                                                                                          |
| Mercury free                | Si                                                                                                                                                                          |
| RoHS exemption information  | <a href="#">Si</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China     | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación ambiental      | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad      | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                        | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|