

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contactor auxiliar apertura / cierre iOF para iC60

A9A26924

### Principal

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                         | Acti9                                                                                                             |
| Tipo de producto o componente            | Contacto inversor                                                                                                 |
| Nombre corto del dispositivo             | iOF                                                                                                               |
| Composición de contactos de señalización | 1 C/O                                                                                                             |
| Corriente nominal (In)                   | 6 A 240 V AC - 50/60 Hz<br>3 A 415 V AC - 50/60 Hz<br>2 A 48 V CC<br>1,5 A 60 V CC<br>1 A 130 V CC<br>6 A 24 V CC |
| Pasos de 9 mm                            | 1                                                                                                                 |

### Complementos

|                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad de la gama                                        | Acti 9 iSW-NA<br>Acti9 iC60<br>Acti 9 iC65<br>Acti9 iC60 RCBO<br>Acti9 iID<br>Acti 9 ARA<br>Acti 9 RCA<br>Acti 9 iDPN (versión China)<br>Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iC40 |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento                              | 500 V                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión                            | 4 kV                                                                                                                                                                                   |
| Modo de montaje                                                  | Enganchable                                                                                                                                                                            |
| Soporte de montaje                                               | Carril DIN                                                                                                                                                                             |
| Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Arriba sí                                                                                                                                                                              |
| Alto                                                             | 86 mm                                                                                                                                                                                  |
| Ancho                                                            | 9 mm                                                                                                                                                                                   |
| Profundidad                                                      | 73 mm                                                                                                                                                                                  |
| Peso del producto                                                | 32 g                                                                                                                                                                                   |
| Color                                                            | Blanco                                                                                                                                                                                 |
| Conexiones - terminales                                          | Uso de tornillos parte inferior) 1 1...4 mm² - rígido                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uso de tornillos parte inferior) 1 0,5...2,5 mm² - Flexible<br>Uso de tornillos parte inferior) 2 2,5 mm² - rígido<br>Uso de tornillos parte inferior) 2 1,5 mm² - flexible con terminal |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 10 mm |
| Par de apriete                                | 1 N.m |

### Ambiente

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-1                 |
| Grado de protección IP                 | IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Grado de contaminación                 | 3 conforme a EN/IEC 60947-5-1    |
| Tropicalización                        | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1    |
| Temperatura ambiente de trabajo        | -35...70 °C                      |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                      |

### Unidades de embalaje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Package 1 Length             | 9,2 cm   |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 3 Width              | 80 cm    |
| Package 3 Weight             | 52,66 kg |
| Package 2 Width              | 10 cm    |
| Package 2 Height             | 8,5 cm   |
| Package 2 Weight             | 603 g    |
| Number of Units in Package 3 | 960      |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Package 3 Height             | 77 cm    |
| Package 3 Length             | 60 cm    |
| Package 1 Width              | 2 cm     |
| Package 1 Height             | 7,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 43 g     |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Package 2 Length             | 27,2 cm  |

### Oferta sustentable

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>            |
| Conforme con REACh sin SVHC          | Sí                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa de RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|