

Ficha técnica del producto

Especificaciones



contacto auxiliar - 1 AC

26924

⚠ Discontinuado el: 30/06/2021

⚠ Discontinuado

Principal

range of product	Multi 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto inversor
Nombre Corto del Dispositivo	OF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
pasos de 9 mm	1
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	ASTA KEMA ASEFA LCIE

Complementario

tipo de montaje	Fijo
tipo de montaje	Carril DIN
Altura	84 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
conexiones - terminales	Terminal de fijación2 cable(s) 1,5 mm² - Flexible Terminal de fijación2 cable(s) 1,5 mm² - rígido Terminal de fijación1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - Flexible Terminal de fijación1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
par de apriete	1 N.m

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
humedad relativa	95 % en 55 °C

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	8,8 cm
Paquete 1 Peso	38 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.