



[TAG[MainCharacteristics]]

Distancia	Acti 9 Clario Librio Prodis
Tipo de producto o componente	Contacto de falla
Modelo de dispositivo	SD
Composición contactos de señal 1 C/A	
Corriente nominal	3 A a 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A a 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A a 130 V CC 1.5 A a 60 V CC 2 A a 48 V CC 6 A a 24 V CC
Pasos de 9 mm	1

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Rango de compatibilidad	Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDC Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Alto	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73.5 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera inferior 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible Terminal con abrazadera inferior 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rígido Terminal con abrazadera inferior 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

[TAG[EnvCharacteristics]]

normas	EN/IEC 60947-5-1
certificados de producto	ASEFA ASTA KEMA LCIE
grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1

temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Ofrecer Sostenibilidad

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: YYWW)	Conforme - desde 1001 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
Alcanzar	Referencia no contiene SVHC arriba del umbral
Perfil medioambiental del producto	Disponible
Instrucciones de fin de vida del producto	Disponible