

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar 1 OF/SD+F

A9N26929

Principal

Range of product	Clario Acti 9 Prodis Librio
Tipo de producto o componente	Doble OC o contacto con defecto
Nombre corto del dispositivo	OF y OF u OF y SD
Composición de contactos de señalización	2 C/O
Corriente nominal (In)	1 A 130 V CC 2 A 48 V CC 6 A 24 V CC 3 A 415 V AC - 50/60 Hz 6 A 240 V AC - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementos

Compatibilidad de la gama	Acti9 DPN Vig Acti9 RCCB-ID Acti 9 iDPN Vig Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti9 ITG40 Acti9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vig Acti 9 DT40 Vig
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	no
Alto	90 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	38 g
Color	Blanco

Conexiones - terminales	Uso de tornillos parte superior e inferior) 2 1,5 mm² - Flexible Uso de tornillos parte superior e inferior) 1 0,5...2,5 mm² - rígido Uso de tornillos parte superior e inferior) 2 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Ambiente	
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de trabajo	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Unidades de embalaje	
Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	9,2 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Weight	5,94 kg
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Weight	609 g
Number of Units in Package 3	108
Unit Type of Package 3	S03
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Weight	46 g
Number of Units in Package 2	12
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	26,5 cm
Oferta sustentable	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------