



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Liberación de mínima tensión
Nombre Corto del Dispositivo	MN
Tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de Control	Estándar
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti 9 C120) Acti 9 (Acti 9 C40) Acti 9 (Acti 9 C60H-DC) Acti 9 (Acti 9 C60NA-DC) Acti 9 (Acti 9 C60PV-DC) Acti 9 (Acti9 DPN Vigi) Acti 9 (Acti 9 DT40) Acti 9 (Acti 9 DT60) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Acti 9 (Acti9 ID) Acti 9 (Acti 9 DPN)
Señalización local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	66 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm ² - flexible Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 1,5 mm ² - rígido
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	MN

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-1
Certificaciones de Producto	KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	75,600 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	663,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,368 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------