

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de mínima tensión iMNs 240V AC

A9A26963

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Bobina de mínima tensión
Nombre Corto del Dispositivo	iMNs
[Uc] tensión del circuito de control	220...240 V AC 50/60 Hz
Tipo de Control	Retardo
Pasos De 9 mm	2

Complementos

Compatibilidad De La Gama	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (versión China) Acti 9 Acti9 iC60 disyuntor miniatura de terminales dobles Acti 9 Acti 9 iC40
Señalización Local	Indicador de acción
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Parte superior e inferior Sí
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - 1 10 mm² - Rígido Terminal de fijación - 2 2,9 mm² - Rígido Terminal de fijación - 1 8 mm² - Flexible Terminal de fijación - 2 2,9 mm² - Flexible con extremidad de cable
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	IMNx

Ambiente

Estándares	EN/IEC 60947-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,600 cm
Paquete 1 Peso	81,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,700 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,600 cm
Paquete 2 Peso	707,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,882 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil