



Detalles del producto

CL2-513L

CL2-513L Pilot Light



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CL2-513L
Código de producto:	1SFA619403R5134
EAN:	7320500556269
Descripción corta:	CL2-513L Pilot Light
Descripción larga:	El CL2-513L es un piloto luminoso compacto de color azul iluminado, diseñado para operar con una tensión de 110 a 130 V, que forma parte de la gama compacta de ABB, ofreciendo la solución todo en uno más eficiente disponible para reducir el tiempo y coste de instalación. Este piloto luminoso cuenta con un alto nivel de resistencia al polvo y al agua, con unas dimensiones netas de 30 x 30 x 52 mm y un peso neto de 0,018 kg, permitiendo una integración óptima en aplicaciones industriales y comerciales. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, siendo clasificado como equipo pequeño WEEE de categoría 5 para uso profesional .
Display Name:	CL2-513L

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536619090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 1SFC151007C02__

Instrucciones y manuales: 1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product: 0.03 m

Alto del producto: 0.03 m

Largo del product: 0.052 m

Peso del product: 0.018 kg

Técnica

Temperatura ambiente: Funcionamiento -30 ... 70 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Color: Blue

Iluminación: Iluminado

Tipo de lámpara: 110-130 V AC, integrated LED

Tipo de módulo NEMA: Tipo1
Tipo12
Tipo13
Tipo3R
Tipo4
Tipo4X

Grado de contaminación: 3

Frecuencia nominal (f): Supply Circuit 50 / 60 Hz

Tensión nominal de operación: 110 ... 130 V AC
Supply Circuit 110 ... 130 V AC

Pérdida de potencia: Máximo 1.8 W

Capacidad de conexión: Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm²
Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm²
Sólido 1 x 0.75...2.5 mm²
Sólido 2 x 0.75...2.5 mm²

Tipo de conexión: Abrazadera de tornillo

Tipo de terminal: Terminales de tornillo

Par de apriete: 0.9 N·m

Longitud de pelado del cable: 8 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA: 1x 18...14 AWG
2x 18...14 AWG

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
----------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CCC:	2024010305654692
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado cULus:	UL_E496500-20171020
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	EAC-RU C-CN.ME77.B.00690_20

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.235 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.125 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.035 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.184 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500475669

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	P
ETIM 6:	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 7:	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 8:	EC000272 - Indicator light complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371223
UNSPSC:	39121534
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4766 >> Indicator or pilot lights
Número E (Finlandia):	2313531
Número E (Noruega):	4373523
Número E (Suecia):	3705764

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CL Compact Pilot Lights

