

Principal

Gama de producto	Harmony XB7
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso
Nombre abreviado del equipo	XB7
Diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	10
Fuente de luz	Incandescente
Presentación del dispositivo	Producto monolítico

Complementario

Altura	41 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	64 mm
Descripción terminales iso nº1	(X1-X2)PL
Peso del producto	0,02 kg
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación - diámetro: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Centro de fijación	>= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel de soporte) metal - grosor: 1...6 mm >= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel de soporte) plástico - grosor: 2...6 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijación debajo de la cabeza, estado 1 2...2,4 N.m
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tapa/cabeza o color de la lente	Verde
Conexiones - terminales	Conectores Faston 6,35 x 0,8 mm acorde a EN/IEC 60947-1 Conectores de etiqueta de tipo derivado 6,5 mm acorde a EN/IEC 60947-1 Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN/IEC 60947-1 Bornas tornillo, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal acorde a EN/IEC 60947-1
Par de apriete	0,8...1,2 N.m acorde a EN 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible con JIS N.º 1 destornillador Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Tipo de señalización	Fijo
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador
[Us] Tensión nominal de alimentación	230...240 V AC en 50/60 Hz
Límites de tensión de alimentación	195...264 V AC
Vida	2000 H a tensión nominal y 25 °C
Código de compatibilidad	XB7

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cara trasera) IP54 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal)
Grado de protección nema	NEMA 12
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Compatibilidad electromagnética	Emisión por campo perturbador Clase b conforming to EN 55011

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------