

# Hoja de datos del producto HJL36100

## Características



### Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Gama de producto	PowerPact H
Trip unit technology ((*))	Térmico-magnético
Código de poder de corte	J

### Complementario

[In] Corriente nominal	100 A
Número de polos	3P
Capacidad de corte	100 KA en 240 V CA 65 KA en 480 V CA 25 KA en 600 V CA 20 kA en 250 V CC
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V CC 600 V CA
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea
Calibre AWG	AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre
Intensidad magnética mínima de disparo	900 A
Intensidad de disparo magnético	1700 A
Altura	6,4 in
Anchura	4,12 in
Profundidad	4,36 in
Par de apriete	5 N.m para 2,5...95 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 14...AWG 3/0)

### Entorno

Certificaciones de producto	CE IEC Registrado por UL CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

---

Comunicación ambiental

 Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

---

### Garantía contractual

Periodo de garantía

18 months

---