

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XB4, Luz Piloto, metal, green, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC

XB4BVB3

## Principal

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Gama De Producto                            | Harmony XB4         |
| Tipo De Producto O Componente               | Luz piloto          |
| Nombre Corto Del Dispositivo                | XB4                 |
| Material Del Bisel                          | Metal cromado       |
| Material Del Anillo De Fijación             | Zamak               |
| Diámetro De Montaje                         | 22 mm               |
| Tipo De Cabezal                             | Estándar            |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles         | 1                   |
| Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización | Redondo             |
| Color De Lentes O Tapa/Operador             | Verde               |
| Información Agregada Del Operador           | Con lente liso      |
| Fuente De Luz                               | LED universal       |
| Base De Bombilla                            | LED integral        |
| Color De La Fuente De Luz                   | Verde               |
| [Us] Tensión De Alimentación                | 24 V AC/DC 50/60 Hz |

## Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                                   | 47 mm                                                                                                                                                                              |
| Ancho                                    | 30 mm                                                                                                                                                                              |
| Profundidad                              | 54 mm                                                                                                                                                                              |
| Descripción De Terminales Iso N°1        | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                          |
| Peso Del Producto                        | 0.08 kg                                                                                                                                                                            |
| Resistencia A Lavadoras De Alta Presión  | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M                                                                                                                                                |
| Conexiones - Terminales                  | Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 2,5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1 |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento     | 250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1                                                                                                                                |
| [Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil) | 4 kV acorde a IEC 60947-1                                                                                                                                                          |
| Tipo Señalización                        | Fijo                                                                                                                                                                               |
| Consumo De Corriente                     | 18 mA                                                                                                                                                                              |
| Vida Útil                                | 100000 H A tensión nominal y 25 °C                                                                                                                                                 |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Resistencia A Sobreteniones        | 1 kV acorde aIEC 61000-4-5         |
| Presentación Del Dispositivo       | Producto completo                  |
| Límites De Tensión De Alimentación | 19.2...30 V DC<br>21.6...26.4 V AC |

## Entorno

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                         | TH                                                                                                                                                                           |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento            | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento            | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas | Clase I acorde aIEC 60536                                                                                                                                                    |
| Grado De Protección Ip                            | IP66 acorde aIEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                              |
| Grado Nema                                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                           |
| Grado De Protección Ik                            | IK06 acorde a IEC 50102                                                                                                                                                      |
| Normas                                            | CEI 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certificaciones De Producto                       | CSA<br>Registrado por UL                                                                                                                                                     |
| Resistencia A Las Vibraciones                     | 5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                |
| Resistencia A Los Golpes                          | 30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27<br>50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |
| Resistencia A Transitorios Rápidos                | 2 kV acorde aIEC 61000-4-4                                                                                                                                                   |
| Resistencia A Campos Electromagnéticos            | 10 V/m acorde aIEC 61000-4-3                                                                                                                                                 |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas          | 6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2<br>8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2                                             |
| Emisión Electromagnética                          | Clase B acorde aIEC 55011                                                                                                                                                    |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 5.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 79.500 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 150       |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 12.395 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1200       |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 60.000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 107.160 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.



Transparencia   RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De   [Sí](#)  
Rohs

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |