



OPTIMUS LED EVOLUTION

Características técnicas

- Proyector de Area led.
- Cuerpo fabricado en aluminio, fundido inyectado a presión.
- Vidrio templado.
- Led Chips de alta luminosidad SMD
- AC175-265V 50/60Hz
- Factor de potencia >0,90
- T° de trabajo -25°C / 40°C
- CRI80
- Soporte ajustable
- Vida útil 40.000Hrs.



Código	Dimensiones	IP	CRI	Potencia	Flujo luminoso	TC	
278626325	162X206X36MM	65	80	50W	7000LM	4000K	
27210025	212x267x44MM	65	80	100W	13000LM	4000K	
27210125	212x267x44MM	65	80	100W	13000LM	2700K	DS43
27215025	263x329x45MM	65	80	150W	19500 LM	4000K	
27215125	263x329x45MM	65	80	150W	19500 LM	2700K	DS43
27220025	314x390x50MM	65	80	200W	26000LM	4000K	
27220125	314x390x50MM	65	80	200W	26000LM	2700K	DS43
27230025	340x400x50MM	65	80	300W	39000LM	4000K	
27230125	340x400x50MM	65	80	300W	39000LM	2700K	DS43

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

