

Ficha técnica del producto

Especificaciones



AC linea choke 0.032mH - 720A
- 3 fases 428W - para variador de velocidad

VW3A4565

⚠ Discontinuado el: 31 marzo 2022

⚠ Pronto a discontinuarse

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Amortiguadores de línea
Compatibilidad del producto	ATV61HC40N4D - amortiguadores de línea - 1 por unidad ATV71HC31N4 - amortiguadores de línea - 1 por unidad
Number of phases	Trifásica
Compatibilidad de Gama	Altivar 71 Altivar 61
Aplicación del Dispositivo	Reducción de intensidades armónicas
Valor de inductancia	0,032 mH
[In] Corriente Nominal	720 A
Corriente de saturación	1352 A
Pérdidas térmicas	428 W
Conexión eléctrica	Cables pelados 13 mm

Complementos

Power supply frequency	50...60 Hz
Corriente máxima	1,65 x corriente nominal 60 s)
Caída de tensión máxima con carga nominal	5 %
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase F
Distancia mínima de separación	5,5 mm IEC 60664
Distancia de fuga	11,5 mm conforme a IEC 60664
Peso del producto	82 kg
Ancho	385 mm
Altura	445 mm
Profundidad	275 mm

Ambiente

Estándares	EN 50178 VDE 0160 nivel 1
------------	------------------------------

Grado de protección IP	Estrang, IP00 Terminales IP00
Características ambientales	3B1 conforme a IEC 721-3-3 3C2 conforme a IEC 721-3-3 3S1 conforme a IEC 721-3-3
Grado De Contaminación	2 conforme a EN 50178
Resistencia a las vibraciones	1 gn 13...200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	45...55 °C con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) 0...45 °C sin disminución de corriente)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin disminución de corriente <= 1000 m sin disminución 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	70 cm
Paquete 1 Ancho	50 cm
Paquete 1 Longitud	50 cm
Paquete 1 Peso	75,5 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1
Paquete 2 Altura	60 cm
Paquete 2 Ancho	50 cm
Paquete 2 Longitud	50 cm
Paquete 2 Peso	76,5 kg

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)