

## Herramienta de confeccionado - FL CRIMPTOOL - 2744869

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Tenazas para engastar, para el montaje de los conectores RJ45 FL PLUG RJ45..., para el confeccionado in situ



 RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 607593
EAN	4017918607593
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	723,750 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	Alemania

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21049090
eCl@ss 4.0	27230200
eCl@ss 4.1	27230200
eCl@ss 5.0	27230200
eCl@ss 5.1	27230200
eCl@ss 6.0	21049000
eCl@ss 7.0	21049090
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC000385

## Herramienta de confeccionado - FL CRIMPTOOL - 2744869

### Clasificaciones

#### ETIM

ETIM 6.0	EC000385
ETIM 7.0	EC000385

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

### Homologaciones

#### Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

#### Detalles de homologaciones

EAC



B.01742

### Accesorios

#### Accesorios

#### Cable de datos confeccionado

#### Cable de red - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827



Cable CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), cable de instalación robusto 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>, conductor rígido, apantallado, envoltura exterior: Diámetro 7,8 mm, envoltura interior: Diámetro 5,75 mm ± 0,15 mm, confeccionado en ambos extremos con conector RJ45, crossover (cruzado) o line (no cruzado)

## Herramienta de confeccionado - FL CRIMPTOOL - 2744869

### Accesorios

#### Cable de red - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843



Cable CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), cable de instalación ligero, flexible 2 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, flexible, apantallado, envoltura exterior: Diámetro 5,75 mm ± 0,15 mm, confeccionado en ambos extremos con conector RJ45, ocupación crossover (cruzado) o line (no cruzado)

---

#### Cable de datos por metros

#### Cable de red - FL CAT5 HEAVY - 2744814



Cable CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), cable de instalación robusto, 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>, conductor rígido, apantallado, envoltura exterior: Diámetro 7,8 mm, envoltura interior: Diámetro 5,75 mm ± 0,15 mm

---

#### Cable de red - FL CAT5 FLEX - 2744830



Cable CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), cable de instalación ligero, flexible 2 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, flexible, apantallado, envoltura exterior: Diámetro 5,75 mm ± 0,15 mm

---

### Conector

#### Conector enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856



Conector RJ45, apantallado, con capuchón de protección contra doblado, 2 unidades, gris para cable recto, para el confeccionado en el lugar de empleo. Se recomienda emplear el juego de conectores con el capuchón de protección contra doblado de color gris para conexiones no cruzadas.

---

#### Conector enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571



Conector RJ45, apantallado, con capuchón de protección contra doblado, 2 unidades, gris para cable cruzado, para el confeccionado in situ. Se recomienda emplear el juego de conectores con el capuchón de protección contra doblado de color verde para conexiones cruzadas.

---

### Matriz

## Herramienta de confeccionado - FL CRIMPTOOL - 2744869

### Accesorios

Matriz de repuesto - CRIMPFOX LC-RJ 45S - 1207420



Matriz para tenazas de base para engastar CRIMPFOX LC, para el engaste del inserto de machos VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45