



Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de Producto o Componente	Conmutador de leva completo
Nombre del componente	K2
[Ith] Intensidad térmica convencional	20 A
Ubicación de Montaje	Frontal
Modo de fijación	Multifijación
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con placa frontal 45 x 45 mm
Tipo de operario	Negro mango, longitud = 35 mm
Aparato de enclavamiento	Sin
Presentación de leyenda	Con metálico leyenda, 0 - 1 - 2 Negro marcas
Función de encendido de leva	Stepping switch
Retorno	Sin
Posición apagado	Con posición Off
Número de Polos	1P
Posiciones de conmutación	Dcha: 0° - 45° - 90°
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529

Complementario

Número de pasos	2
Ángulo de conmutación	45 °
Tensión asignada de aislamiento	690 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
Corriente térmica nominal	16 A
Endurancia eléctrica	200000 Ciclos "AC-23" 200000 Ciclos AC-3 600000 Ciclos AC-15 600000 Ciclos AC-21
Máxima velocidad de funcionamiento	2,5 Cyc/Mn AC-21 2,5 Cyc/Mn "AC-23" 2,5 Cyc/Mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Intensidad de Cortocircuito	10000 A
Protección contra cortocircuito	20 A cartucho Fusible, tipo gG
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV en función de aislamiento 6 kV conforme a IEC 947-1
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Apertura positiva	Con
Conexión eléctrica	Terminales de abrazadera-torn flexible, capacidad de clamping: 2 x 1.5 mm² Terminales de abrazadera-torn sólido, capacidad de clamping: 1 x 2.5 mm²
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Anchura global CAD	45 mm
Altura global CAD	45 mm
Fondo global CAD	77 mm
Peso del producto	0,115 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3 para circuito de alimentación IEC 60947-5-1 para circuito de control CENELEC EN 50013
Certificaciones	CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -polea(s) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -polea(s) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 fases
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a los choques	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 536 Clase II conforme a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	5,6 cm
Paquete 1 Longitud	10,9 cm
Paquete 1 Peso	115 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------