



Detalles del producto

E 91/125

Base portafusible E91/125 125A 1p



Información General	
Tipo de producto extendido:	E 91/125
Código de producto:	2CSM277572R1801
EAN:	8012542773320
Descripción corta:	Base portafusible E91/125 125A 1p
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM277572R1801 concretamente, se trata de un/a soporte para fusible cilíndrico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Grado de protección (IP): IP20, Para el tamaño de fusible: 22 x 58 mm, Voltaje nominal: 690V, Posible cierre, Profundidad de instalación: 73,26mm, Número de polos: 1, Anchura de unidades de división: 2, Acoplamiento de conductor neutro Fabricado en Hungría (HU)
Display Name:	E 91/125

Técnica

Adecuado para:	E 90
Adecuado para la clase de producto:	Fuse holders
Número de postes protegidos:	1
Número de polos:	1P
Par de apriete:	3.5...4 N·m
Categoría de utilización:	Conexión y desconexión en condiciones sin carga - accionamiento ocasional (AC-20B)
Tipo de cerradura:	Padlockable
Tipo de sellado:	Alambre de sellado
Material del conductor:	Cobre
Opciones proporcionadas:	No
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Capacidad de conexión:	Rígido 4 ... 50 mm ² Varado 4 ... 35 mm ²
Tamaño del fusible:	22x58 mm
Humedad de funcionamiento (RH _{amb}):	Maximum at +20 °C 90 %
Corriente nominal de funcionamiento AC (I _e):	125 A

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	acc. To IEC 690 V acc. To UL 690 V
Tensión nominal de operación:	AC-20B 690 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1 kV
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Pérdida de potencia:	Total 9.5 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 9.5 W

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CSC444009D2701
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20140101
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... +40 °C Almacenamiento -25 ... +70 °C
Grado de protección:	IP20
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	1 milímetro 2 ... 13 Hz
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	15g 18 amortiguadores 11 ms
Información medioambiental:	See RoHS Information

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	2
Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	112 mm
Largo del product:	73.26 mm
Peso del product:	135 g
Profundidad incorporada (t ₂):	73.26 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 4 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.54 kg
Número E (Finlandia):	3017011
Número E (Noruega):	1416160

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	9AKK108467A0329
Certificado CCC:	9AKK108467A0344
Declaración de conformidad - CE:	2CSC444009D2701
Certificado KRS:	9AKK108467A0338+T42
Certificado LR:	9AKK108467A0332
Certificado RINA:	9AKK107992A0866
Certificado UL:	9AKK107992A1042

Instalación

Instrucciones y manuales:	No document needed
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 2CSC444002B0204

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 10:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
UNSPSC:	39121624
Clase electrónica:	V11.0 : 27142121
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4974 >> Holder for cylindrical fuse
Código de clasificación de objetos:	F
Agencia de certificación:	BV Korean register CCC EAC
Standardization Body:	UL

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
2CSM257183R1801	E 9F22 GG4 Fuse link	E 9F22 GG4	1	pieza
2CSM259283R1801	E 9F22 GG6 Fuse link	E 9F22 GG6	1	pieza
2CSM256923R1801	E 9F22 GG10 Fuse link	E 9F22 GG10	1	pieza
2CSM259403R1801	E 9F22 GG12 Fuse link	E 9F22 GG12	1	pieza
2CSM258223R1801	E 9F22 GG16 Fuse link	E 9F22 GG16	1	pieza
2CSM257043R1801	E 9F22 GG20 Fuse link	E 9F22 GG20	1	pieza
2CSM259533R1801	E 9F22 GG25 Fuse link	E 9F22 GG25	1	pieza
2CSM258353R1801	E 9F22 GG32 Fuse link	E 9F22 GG32	1	pieza
2CSM257173R1801	E 9F22 GG40 Fuse link	E 9F22 GG40	1	pieza
2CSM259393R1801	E 9F22 GG50 Fuse link	E 9F22 GG50	1	pieza
2CSM258213R1801	E 9F22 GG63 Fuse link	E 9F22 GG63	1	pieza
2CSM257033R1801	E 9F22 GG80 Fuse link	E 9F22 GG80	1	pieza
2CSM259523R1801	E 9F22 GG100 Fuse link	E 9F22 GG100	1	pieza
2CSM258343R1801	E 9F22 GG125 Fuse link	E 9F22 GG125	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protection and Safety Devices > Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

