



Detalles del producto

E 93N/50

Base portafusible E93N/50 50A 3p+N



Información General	
Tipo de producto extendido:	E 93N/50
Código de producto:	2CSM277952R1801
EAN:	8012542779520
Descripción corta:	Base portafusible E93N/50 50A 3p+N
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM277952R1801 concretamente, se trata de un/a soporte para fusible cilíndrico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Grado de protección (IP): IP20, Para el tamaño de fusible: 14 x 51 mm, Voltaje nominal: 690V, Posible cierre, Profundidad de instalación: 73,26mm, Número de polos: 3, Anchura de unidades de división: 6 Fabricado en Hungría (HU)
Display Name:	E 93N/50

Técnica

Adecuado para:	E 90
Adecuado para la clase de producto:	Fuse holders
Número de postes protegidos:	3
Número de polos:	4P
Posición de los terminales de neutro:	Right
Par de apriete:	3...3.5 N·m
Categoría de utilización:	Conexión y desconexión en condiciones sin carga - accionamiento ocasional (AC-20B)
Tipo de cerradura:	Padlockable
Tipo de sellado:	Alambre de sellado
Material del conductor:	Cobre
Opciones proporcionadas:	No
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Capacidad de conexión:	Rígido 2.5 ... 35 mm ² Varado 2.5 ... 25 mm ²
Tamaño del fusible:	14x51 mm
Humedad de funcionamiento (RH _{amb}):	Maximum at +20 °C 90 %
Corriente nominal de funcionamiento AC (I _e):	50 A

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	acc. To IEC 690 V acc. To UL 690 V
Tensión nominal de operación:	AC-20B 690 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1 kV
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Pérdida de potencia:	Total 20 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 5 W

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CSC444009D2701
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20140101
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... +40 °C Almacenamiento -25 ... +70 °C
Grado de protección:	IP20
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	1 milímetro 2 ... 13 Hz
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	15g 18 amortiguadores 11 ms
Información medioambiental:	See RoHS Information

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	6
Ancho del product:	106.8 mm
Alto del producto:	96.5 mm
Largo del product:	73.26 mm
Peso del product:	380 g
Profundidad incorporada (t ₂):	73.26 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.38 kg
Número E (Noruega):	1416154

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	9AKK108467A0329
Certificado CCC:	9AKK108467A0342
Declaración de conformidad - CE:	2CSC444009D2701
Certificado KRS:	9AKK108467A0338
Certificado LR:	9AKK108467A0332
Certificado RINA:	9AKK107992A0866
Certificado UL:	9AKK107992A1040

Instalación

Instrucciones y manuales:	No document needed
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 2CSC444002B0204

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC002705 - Holder for cylindrical fuse

ETIM 10: EC002705 - Holder for cylindrical fuse

UNSPSC: 39121624

Clase electrónica: V11.0 : 27142121

Código de categoría granular de IDEA (IGCC): 4974 >> Holder for cylindrical fuse

Código de clasificación de objetos: F

Agencia de certificación: BV
Korean register
CCC
EAC

Standardization Body: UL

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
2CSM277523R1801	E 9F14 GG2 Fuse link	E 9F14 GG2	1	pieza
2CSM277303R1801	E 9F14 GG4 Fuse link	E 9F14 GG4	1	pieza
2CSM277083R1801	E 9F14 GG6 Fuse link	E 9F14 GG6	1	pieza
2CSM291003R1801	E 9F14 GG8 Fuse link	E 9F14 GG8	1	pieza
2CSM290983R1801	E 9F14 GG10 Fuse link	E 9F14 GG10	1	pieza
2CSM290963R1801	E 9F14 GG12 Fuse link	E 9F14 GG12	1	pieza
2CSM258783R1801	E 9F14 GG16 Fuse link	E 9F14 GG16	1	pieza
2CSM257603R1801	E 9F14 GG20 Fuse link	E 9F14 GG20	1	pieza
2CSM256423R1801	E 9F14 GG25 Fuse link	E 9F14 GG25	1	pieza
2CSM258693R1801	E 9F14 GG32 Fuse link	E 9F14 GG32	1	pieza
2CSM257513R1801	E 9F14 GG40 Fuse link	E 9F14 GG40	1	pieza
2CSM256333R1801	E 9F14 GG50 Fuse link	E 9F14 GG50	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protection and Safety Devices > Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

