



# Tango G3 – BVP38x

## BVP384 LED565/WW 490W 220–240V AMB GM

Tango G3 – BVP38x, 56500 lm, 490 W, 730 blanco cálido, Clase de seguridad I

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, este luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

### Datos del producto

<b>Información general</b>		<b>Frecuencia de línea</b>	
Controlador incluido	Sí	Consumo de energía	490 W
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)	0.9
Marca CE	Marca CE	Conexión	Cables y guías flotantes
<b>Información técnica sobre la luz</b>		Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe
Flujo luminoso	56.500 lm	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Temperatura de color correlacionada	3000 K	<b>Temperatura</b>	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	116 lm/W	Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Índice de producción de color (IRC)	>70	<b>Controles y atenuación</b>	
Color de la fuente de luz	730 blanco cálido	Regulable	No
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Interfaz de control	-
<b>Operación y aspectos eléctricos</b>			
Voltaje de entrada	220 a 240 V		

Tango G3 - BVP38x

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM
Nombre del producto completo	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM
Full EOC	872016973068700
Código del pedido	911401616906
N.º de material (12NC)	911401616906
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169730687
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8720169730687

Plano de dimensiones

