



SmartBright Road

BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM GM

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Temperatura de color	757 blanco frío	Con regulación de intensidad	No
Fuente de luz sustituible	No		
Driver incluido	Si		
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Interfaz de control	-	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Connection	Cables y guías flotantes	Material de fijación	Aluminio
Cable	Cable de 0,5 m sin enchufe	Dispositivo de montaje	Espiga para un diámetro de 42 a 60 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Longitud total	508,2 mm
Flujo luminoso constante	No	Anchura total	325,5 mm
Número de productos en MCB	17	Altura total	85 mm
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Área de proyección efectiva	0,14 m ²
Tipo de LED engine	LED	Color	Gris oscuro
Mecánicos y de carcasa			
Tensión de entrada	220 a 240 V	Aprobación y aplicación	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de protección de entrada	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorros de agua]
Consumo de energía CLO inicial	NO W	Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Corriente de arranque	10,2 A	Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	La protección contra sobretensiones de la luminaria a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal
Tiempo de irrupción	0,066 ms		
Factor de potencia (mín.)	0.9		

SmartBright Road

Información general

Flujo lumínico inicial	14000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	5700 K
Índice de reproducción de color inic.	70
Cromacidad inicial	SDCM>6
Potencia de entrada inicial	140 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto


Código de producto completo	911401635904
Nombre del producto del pedido	BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM GM
EAN/UPC - Producto	8710163319407
Código de pedido	911401635904
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401635904
Peso neto (pieza)	4,000 kg

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------



Plano de dimensiones



BRP130/131/132 SmartBright Road

