



ULTRASLIM Z

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio fundido a presión color negro.
- Ultra plano, simétrico, vidrio templado, factor de potencia >0,9.
- Soporte ajustable -Ángulo de haz 120°
- Driver interno -Conexión directa 220 a 240 V
- T° de trabajo: -30°C / +40°C
- Cri 80
- IP65, IK08
- Vida Util 30.000 Hrs



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	
278615925	93x90x24MM	10W	900 LM	2,7K	DS43
278622925	93x90x24MM	10W	900 LM	6,5K	
278616025	120x115x24mm	20W	1800 LM	2,7K	DS43
278616125	120x115x24mm	20W	1800 LM	6,5K	
278616225	155x125x24mm	30W	2700 LM	6,5K	
278616325	155x125x24mm	30W	2700 LM	2,7K	DS43
278616425	200x165x33mm	50W	4500 LM	2,7K	DS43
278616525	200x165x33mm	50W	4500 LM	6,5K	
278616625	260x205x35mm	100W	9000 LM	6,5K	
278616725	260x205x35mm	100W	9000 LM	2,7K	DS43
278616825	320x240x35MM	150W	13500 LM	2,7K	DS43
278616925	320x240x35MM	150W	13500 LM	6,5K	
278617025	370x280x40mm	200W	18000 LM	6,5K	
278617125	370x280x40mm	200W	18000 LM	2,7K	DS43
278617225	400x295x46mm	300W	27000 LM	2,7K	DS43
278617325	400x295x46mm	300W	27000 LM	6,5K	
278617425	440x295x46mm	400W	36000 LM	6,5K	
278617525	440x295x46mm	400W	36000 LM	2,7K	DS43

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

