






RUA LED

Características técnicas

- Cuerpo y tapa de aluminio fundido a presión, clip de cierre de acero inoxidable.
- Difusor de vidrio templado plano resistente al impacto.
- Altura de montaje: Min 3M Max12M
- Diámetro de sujeción: f60mm
- T° de trabajo :Min -40°C Max 50°C.
- Superficie proyectada al viento: 0,10M2
- IK08



Código	Dimensiones	Vida útil	Potencia	Flujo luminoso	CRI	IP	TC
278623225	550 mm X 260mm X 90mm	50.000 Hrs	30W	3300 LM	80	66	4000K
278623425	550 mm X 260mm X 90mm	50.000 Hrs	30W	3300 LM	80	66	3000K
278623625	550 mmX 260mmX 90mm	50.000 Hrs	50W	5500 LM	80	66	4000K
278623825	550 mmX 260mmX 90mm	50.000 Hrs	50W	5500 LM	80	66	3000K
278624025	600 mmx 270 mm x 90 mm	50.000 Hrs	80W	8800 LM	80	66	4000K
278624225	600 mmx 270 mm x 90 mm	50.000 Hrs	80W	8800 LM	80	66	3000K
278620625	780mmX340mmX133mm	50.000 Hrs	120W	13200 LM	80	66	4000K
278620825	780mmX340mmX133mm	50.000 Hrs	120W	13200 LM	80	66	3000K
278624425	780mmX340mmX133mm	50.000 Hrs	180W	19800 LM	80	66	4000K
278624625	780mmX340mmX133mm	50.000 Hrs	180W	19800 LM	80	66	3000K

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

