

PHILIPS

Lighting



Proyector mini LED Essential

BVP090 LED24/CW 120-277V 30W WB

El proyector Mini LED Essential es un proyector LED muy eficiente a un precio muy competitivo.;Es el reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía. ;Su diseño con bordes curvos hace que se destaque, mientras que su resistencia garantiza una vida útil prolongada de una gran iluminación.;Tiene una potencia lumínica muy suave y uniforme con menos deslumbramiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Connection	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.3 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo medio de energía CLO	30 W
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Color	Gris oscuro
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	Nan x Nan x Nan mm (NaN x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzado]
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV

Información general

Flujo lumínico inicial	2400 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	80 lm/W

Proyector mini LED Essential

Temperatura de color correlacionada inic.	5700 K
Índice de reproducción de color inic.	>70
Potencia de entrada inicial	30 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	30000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	BVP090 LED24/CW 120-277V 30W WB
EAN/UPC - Producto	7702081995536
Código de pedido	919053055562
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	919053055562
Peso neto (pieza)	0,215 kg



Plano de dimensiones



PA2-LED Outdoor

