

PHILIPS

Lighting



Proyector mini LED Essential

BVP090 LED40/CW 120-277V 50W WB

El proyector Mini LED Essential es un proyector LED muy eficiente a un precio muy competitivo.;Es el reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía. ;Su diseño con bordes curvos hace que se destaque, mientras que su resistencia garantiza una vida útil prolongada de una gran iluminación.;Tiene una potencia lumínica muy suave y uniforme con menos deslumbramiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación	Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Driver incluido	Si	Color	Gris oscuro
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Connection	Cables y guías flotantes	Aprobación y aplicación	
Cable	Cable de 0.3 m sin enchufe	Código de protección de entrada	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzado]
Flujo luminoso constante	No	Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Mecánicos y de carcasa		Información general	
Tensión de entrada	120 a 277 V	Flujo lumínico inicial	4000 lm
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Consumo medio de energía CLO	50 W	Eficacia de la luminaria LED inicial	80 lm/W
Factor de potencia (mín.)	0.9	Temperatura de color correlacionada inic.	5700 K
Controles y regulación			
Con regulación de intensidad	No		

Proyector mini LED Essential

Índice de reproducción de color inic.	>70
Potencia de entrada inicial	50 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	30000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C
-------------------------------	--------------

EAN/UPC - Producto	7702081995512
Código de pedido	919053055564
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	8
N.º de material (12NC)	919053055564
Peso neto (pieza)	0,300 kg

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	BVP090 LED40/CW 120-277V 50W WB
--------------------------------	---------------------------------

Plano de dimensiones



PA2-LED Outdoor

