

PHILIPS

Lighting



Tango G4 LED Flood

BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM

Tango G4 LED Flood, 27100 lm, 200 W, 740 blanco neutro,
Clase de seguridad I

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.^a generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Advertencias y seguridad

- presta atención a las instrucciones de montaje

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	27.100 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	135 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	>70
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	200 W
Factor de potencia (fracción)	0.9

Tango G4 LED Flood

Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1,5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo	10
B)	
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	347 mm
Ancho total	414 mm
Altura total	77 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	77 x 414 x 347 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM
Nombre del producto completo	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM
Full EOC	871951454040800
Código del pedido	911401691006
N.º de material (12NC)	911401691006
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514540408
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514540408

Plano de dimensiones

