



# PLATON EMBUTIDO 44

## Características técnicas

- \* Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia  $>0,9$
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo  $-20^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 20.000hrs
- IP44 , CRI 80
- \* Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía



| Código    | Dimensiones  | Potencia | Flujo Luminoso | TC    | Peso     | Emergencia |
|-----------|--------------|----------|----------------|-------|----------|------------|
| 278702225 | 122x122x15MM | 6W       | 480 LM         | 4000K | 0,24 KG  | No         |
| 278702025 | 122x122x15MM | 6W       | 480 LM         | 3000K | 0,24 KG  | No         |
| 278702425 | 122x122x15MM | 6W       | 480 LM         | 6000k | 0,24 KG  | No         |
| 278704025 | 122x122x15MM | 6W       | 480 LM         | 4000K | 0,24KG   | Sí         |
| 278703825 | 122x122x15MM | 6W       | 480 LM         | 3000K | 0,24 KG  | Sí         |
| 278704225 | 122x122x15MM | 6W       | 480 LM         | 6000k | 0,24 KG  | Sí         |
| 278702825 | 173x173x15MM | 12W      | 960 LM         | 4000K | 0,375 KG | No         |
| 278702625 | 173x173x15MM | 12W      | 960 LM         | 3000K | 0,375KG  | No         |
| 278703025 | 173x173x15MM | 12W      | 960 LM         | 6000K | 0,375 KG | No         |
| 278704625 | 173x173x15MM | 12W      | 960 LM         | 4000K | 0,375 KG | Sí         |
| 278704425 | 173x173x15MM | 12W      | 960 LM         | 3000K | 0,375 KG | Sí         |
| 278704825 | 173x173x15MM | 12W      | 960 LM         | 6000K | 0,375 KG | Sí         |
| 278703425 | 220x220x15MM | 18W      | 1440 LM        | 4000K | 0,4 KG   | No         |
| 278703225 | 220x220x15MM | 18W      | 1440 LM        | 3000K | 0,4 KG   | No         |
| 278703625 | 220x220x15MM | 18W      | 1440 LM        | 6000K | 0,4 KG   | No         |
| 278705225 | 220x220x15MM | 18W      | 1440 LM        | 4000K | 0,4 KG   | Sí         |
| 278705025 | 220x220x15MM | 18W      | 1440 LM        | 3000K | 0,4 KG   | Sí         |
| 278705425 | 220x220x15MM | 18W      | 1440 LM        | 6000K | 0,4 KG   | Sí         |