



### Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gama de producto              | Harmony XVB Universal |
| Tipo de Producto o Componente | Banco de indicadores  |
| Tipo unidad banco indicador   | Unidad iluminada      |
| Tipo señalización             | Fijo                  |
| Diámetro de montaje           | 70 mm                 |
| Nombre del componente         | XVBC                  |
| Material                      | Policarbonato         |
| Fuente de luz                 | LED integral, Claro   |
| Tipo de bombilla              | LED protegido         |
| Tensión de alimentación       | 24 V c.a./c.c.        |

### Complementario

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Estilo de conjunto                                   | Conjunto de cliente, hasta 5 unidades                                          |
| Conexiones - terminales                              | Conexión tornillo de estribo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con extr. cable |
| Tensión asignada de aislamiento                      | 250 V conforme a IEC 60947-1                                                   |
| Límite tensión nominal                               | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1                                         |
| Consumo de corriente                                 | $< 47 \text{ mA c.a./c.c.}$                                                    |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                    |
| Anchura global CAD                                   | 70 mm                                                                          |
| Altura global CAD                                    | 63 mm                                                                          |
| Fondo global CAD                                     | 70 mm                                                                          |
| Peso del producto                                    | 0,15 kg                                                                        |

### Entorno

|                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de contaminación                         | 2                                                                                                   |
| Certificaciones de Producto                    | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508                                                 |
| Estándares                                     | IEC 60947-5-1                                                                                       |
| Tratamiento de Protección                      | TC                                                                                                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento         | -40...70 °C                                                                                         |
| Temperatura ambiente                           | -25...50 °C                                                                                         |
| Tipo de protección contra descargas eléctricas | Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140<br>Clase II en unidad base conforme a IEC 61140     |
| Grado de protección IP                         | IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529<br>IP66 en unidad base conforme a IEC 60529 |
| Grado de protección NEMA                       | Tipo 4X conforme a UL (interior)                                                                    |

### Unidades de embalaje

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE   |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1     |
| Paquete 1 Altura                   | 9 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 10 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 133 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 5,822 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 288       |
| Paquete 3 Altura                   | 80 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 80 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 54,524 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH            |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Mercury free                | Si                                                                                                                                                                          |
| RoHS exemption information  |  Si                                                                                        |
| Normativa de RoHS China     |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Comunicación ambiental      |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad      | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                        | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|