



PLATON EMBUTIDO

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia >0,9
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo -20°C + 35°C
- Vida útil 20.000hrs
- IP20 , CRI 80
- * Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Peso	Emergencia
278709425	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,15 KG	No
278709225	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,15 KG	No
278710025	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,25 KG	No
278710225	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,25 KG	No
278711825	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,25 KG	Sí
278710625	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,35 KG	No
278710825	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,35 KG	No
278712425	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,35 KG	Sí
278712625	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,35 KG	Sí
278618625	296x7MM	30W	2400 LM	3000K	0,45 KG	No
278618725	296x7MM	30W	2400 LM	4000K	0,45 KG	No
278618825	296x7MM	30W	2400 LM	6000K	0,45 KG	No