



PLATON EMBUTIDO

Características técnicas

- * Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia $>0,9$
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo $-20^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 20.000hrs
- IP20 , CRI 80
- * Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Peso	Emergencia
278709425	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,15 KG	No
278709225	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,15 KG	No
278709625	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,15 KG	No
278711225	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,15 KG	Sí
278711025	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,15 KG	Sí
278711425	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,15 KG	Sí
278710025	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,25 KG	No
278709825	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,25 KG	No
278710225	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,25 KG	No
278711825	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,25 KG	Sí
278711625	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,25 KG	Sí
278712025	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,25 KG	Sí
278710625	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,35 KG	No
278710425	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,35 KG	No
278710825	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,35 KG	No
278712425	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,35 KG	Sí
278712225	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,35 KG	Sí
278712625	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,35 KG	Sí