


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Of/Sd P/ Ezc250

EZEAXAL

Principal

Gama de productos	EZC250 EZCV250
Gama	EasyPact
Nombre Corto del Dispositivo	AX AL
Tipo de producto o componente	Interrupor
Aplicación del Dispositivo	Señalización Alarma
rango de compatibilidad	Easypact (EZC) disyuntor Easypact (EZCV) disyuntor
composición contactos de señal	2 NO/NC

Complementario

tipo de contactos auxiliares	Estándar
[Ith] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 3 A a 250 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 125 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 250 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 125 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,2 A a 250 V CC DC-12: 0,4 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 48 V CC DC-12: 4 A a 24 V CC DC-14: 0,2 A a 250 V CC DC-14: 0,4 A a 125 V CC DC-14: 1 A a 48 V CC DC-14: 3 A a 24 V CC
carga mínima	10 mA a 24 V
conexión	Cable conductor

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	55,000 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,412 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	656
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.