

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contato auxiliar AX - p/ EZC250

EZEAX

Principal

Gama de producto	EZC250 EZCV251
Gama	EasyPact ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	AX
Tipo de Producto o Componente	Seccionador bajo carga
Aplicación del Dispositivo	Signalling ((*))
Compatibilidad de gama	EasyPact (EZC) interruptor automático EasyPact (EZD) interruptor automático
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
[Ith] corriente térmica convencional	5 A
[Ie] corriente asignada de empleo	AC-12, estado 1 3 A en 250 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 125 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 250 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 3 A en 125 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,2 A en 250 V DC DC-12, estado 1 0,4 A en 125 V DC DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V DC DC-12, estado 1 4 A en 24 V DC DC-14, estado 1 0,2 A en 250 V DC DC-14, estado 1 0,4 A en 125 V DC DC-14, estado 1 1 A en 48 V DC DC-14, estado 1 3 A en 24 V DC
Carga mínima	10 mA en 24 V
Terminal de conexión auxiliar	Fio lide

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,1 cm
Paquete 1 Ancho	3,3 cm

Paquete 1 Longitud	8,8 cm
Paquete 1 Peso	40,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	105
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,687 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)