



### Principal

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gama                          | Unica                         |
| Tipo de producto o componente | Comutador de tarjeta de llave |
| Aplicación de dispositivo     | Control                       |
| Presentación del dispositivo  | Módulo                        |
| Color                         | Blanco                        |

### Complementos

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de funcionamiento nominal | 230 V +/- 10 % AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente nominal                 | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de carga                     | 230 V AC Lámpara incandescente - 1470 W<br>230 V AC Lámpara halógena - 1470 W<br>230 V AC Ventilador - 1470 W<br>230 V AC Convertidor - 1470 W<br>Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador ferromagnético - 1000 VA<br>Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador electrónico - 1470 VA<br>Balasto ferromagnético del tubo fluorescente - 1470 VA<br>Lámpara compacta fluorescente - 1470 W<br>Lámpara LED - 1470 W<br>Contactor |
| Estado de uso                     | Control a través del relé apropiado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accionador                        | Tarjeta 54 x 86 x 0.85 mm (máximo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de módulos                 | 2 módulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo fusible                      | Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Número máximo de conmutaciones    | 50000 operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luz piloto                        | Lámpara localizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marca                             | Pictograma de inserción vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conexiones - terminales           | Conectores soldados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de cables                  | 1 flexible: <= 2.5 mm <sup>2</sup><br>1 rígido: <= 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fijación                          | Fijado a presión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material                          | Cubierta del mecanismo : ASA + PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidad                       | Marco de cubierta básico de Unica: 36 mm<br>Marco de la cubierta de Unica Colors: 36 mm<br>Marco de cubierta de Unica Allegro: 35 mm<br>Marco de cubierta de Unica Plus: 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ancho                             | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alto                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado IP                               | IP20                                                                                                                                |
| Grado de protección IK                 | IK01                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente de trabajo        | 5...30 °C                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...60 °C                                                                                                                         |
| Característica medioambiental          | Amoníaco<br>Aceite<br>Acetona<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Resistencia UV<br>Alcohol<br>Jabón líquido<br>Lejía<br>Petroleo |
| Medioambiente, salud y otro problemas  | Sin halógenos                                                                                                                       |
| Normas                                 | EN 61058-1                                                                                                                          |

## Oferta sustentable

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable offer status         | Green Premium product                                                                                                                                                                                                  |
| RoHS (date code: YYWW)           | Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                            | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                                                                                                      |
| Product environmental profile    | Available                                                                                                                                                                                                              |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations                                                                                                                                                                                  |

## Garantia contractual

|                  |          |
|------------------|----------|
| Periodo garantía | 18 meses |
|------------------|----------|