

PR2-BSC2/4X21 - Zócalo de relé


2833563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833563>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Zócalo de relé PR2-B, para relés industriales REL-IR con 2 ó 4 contactos comutados, ejecución de 2/2 pisos, conexiones por tornillo, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5



Sus ventajas

- Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
- Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios

PR2-BSC2/4X21 - Zócalo de relé

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833563>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	300 V AC/DC
Corriente nominal I_N	12 A

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conección por tornillo
Longitud a desaislar	7 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor AWG	26 ... 14 26 ... 16 (2 conductores de idéntica sección)

Lado de salida

Tipo de conexión	Conección por tornillo
Longitud a desaislar	7 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor AWG	26 ... 14 26 ... 16 (2 conductores de idéntica sección)

Dimensiones

Anchura	27 mm
Altura	75 mm
Profundidad Brida de sujeción	84 mm (EL2-P35)

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

PR2-BSC2/4X21 - Zócalo de relé

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833563>



Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C
--	------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición para el montaje	discrecional

PR2-BSC2/4X21 - Zócalo de relé

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833563>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSC2/4X21 - Zócalo de relé

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833563>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

PR2-BSC2/4X21 - Zócalo de relé

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833563>



Accesorios

MP 2 - Índice de señalización

2833644

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2833644>

Índice de señalización de aparatos, superficie de rotulación 9 x 25 mm



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl