

Principal

Gama de producto	AccuSine
Nombre del Producto	AccuSine PCS+
Tipo de Producto o Componente	Filtro de armónicos activo

Complementario

Tipo de red	3P
Configuración de la red	3 o 4 cables
Tensión de red	380...480 V AC
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
Corrección del neutro	No se proporciona
Capacidad de corriente de salida RMS	300 A
Potencia reactiva	249 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Modos de funcionamiento	Corrección factor potencia Equilibrio de la corriente de red Cancelación de armónicos
Ubicación de la instalación	Interior
Montaje de Armario	De suelo
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Tipo de desconexión	Puerta con bloqueo con manilla giratoria
Capacidad de interrupción	200 kA
Disipación de calor	Plenum trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	EMC conducida, clase A acorde a EN 61000-6-4
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Arriba o abajo

Entorno

Grado de protección de la caja	IP54
Características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad relativa	0...95 %
Protección del PCBA	Conformación del revestimiento
Normas	UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN 61000-6-4

Certificaciones de Producto	ABS[RETURN]RCM[RETURN]cULus[RETURN]CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	405 kg
Altura	2100 mm
Ancho	900 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035
Profundidad	600 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	227,000 cm
Paquete 1 Ancho	106,000 cm
Paquete 1 Longitud	120,000 cm
Paquete 1 Peso	527,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------