

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor Easy pact EZC400 sin regulación 320A 3P 36kA@380V AC unidad TMD

EZC400N3320N

Principal

Gama De Producto	EasyPact ((*))
Tipo de Producto o Componente	Interrupor de circuito
Nombre Corto del Dispositivo	Easy pact EZC400N
circuit breaker name ((*))	Easy pact EZC400N
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	3P
descripción de polos protegidos	3t
Tipo De Red	Ac CC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Corriente Nominal (In)	400 A a 40 °C
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a IEC 60947-2
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V CC conforme a IEC 60947-2 440 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
código de poder de corte	N
Poder De Corte	36 kA Icu a 440 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 40 kA Icu a 220/230 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 36 kA Icu a 380 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 36 kA Icu a 400/415 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Ics] poder de corte en servicio	18 kA a 440 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA a 220/230 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 18 kA a 380 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 18 kA a 400/415 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-2
Categoría De Empleo	Categoría A
unidad de control	TM-D
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-Magnético
calibre de la unidad de disparo	320 A a 50 °C
Tipo de protección	Protección sobrecargas Protección contra cortocirc.
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947

Complementos

Tipo de Control	Maneta
-----------------	--------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Modo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Placa posterior
conexión superior	Parte frontal
conexión hacia abajo	Parte frontal
Durabilidad Mecánica	10000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	Categoría A 4000 Ciclos 415 V Ac 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Paso Interpolar	44 mm
Señalización Local	Indicación de contacto positivo
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
intensidad de disparo magnético	4000 A
ajuste protección de neutro	Sin protección
tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir	Fijo
tipo de ajuste de retardo de larga duración	Fijo
Protección Contra Fugas A Tierra	Sem
Altura	255 mm
Ancho	185 mm
Profundidad	140 mm
Peso Del Producto	4,8 kg
Cantidad Por Set	1 pieza
Color	Negro

Ambiente

Estándares	JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-1
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529
Grado De Protección Ik	Ik07 conforming to En 50102
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,6 cm
Paquete 1 Ancho	15,2 cm
Paquete 1 Longitud	29 cm
Paquete 1 Peso	4,824 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm

Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	15,238 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	72,952 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil