

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Separador pasivo MCR, de un canal, para la separación galvánica de señales de corriente sin tensión de alimentación, con conexión por tornillo

## Descripción del producto

El separador pasivo de 6,2 mm MINI MCR-SL-...CP-I-I... se utiliza para la separación galvánica y el filtrado de señales de corriente normalizadas de 0...20 mA y 4...20 mA sin tensión de alimentación adicional.

## Sus ventajas

- Caída de tensión en amplificador sep. de solo 1,7 V
- No necesita energía auxiliar adicional
- Alimentado en bucle de entradas
- Dos canales en solo 6,2 mm de ancho
- Separador pasivo muy compacto, 2 conductores para separación galv. y filtrado señales analóg. normalizadas

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo



2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Separador pasivo
Familia de productos	MINI Analog
Número de canales	1

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	08
----------------------	----

### Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

### Propiedades eléctricas

Separación galvánica	Separación de 2 vías
Separación galvánica entre la entrada y la salida	sí
Frecuencia límite (3 dB)	75 Hz
Error de punto frío	$\leq$
Error de punto frío típico	$\leq$
Potencia disipada máxima con condición nominal	34 mW
Comportamiento de transmisión de señales	In = Out
Respuesta gradual (10-90%)	5 ms (con una carga de 600 $\Omega$ )
Coeficiente de temperatura máximo	$\leq 0,002\text{ \%}/\text{K}$ (del valor medido / carga de 100 ohmios)
Coeficiente de temperatura típico	$< 0,002\text{ \%}/\text{K}$ (del valor medido / carga de 100 ohmios)
Error de transmisión máximo	$\leq 0,1\text{ \%}$ (del valor final)
Error adicional, en función de la carga	$< 0,03\text{ \%}$ (del valor medido / carga de 100 ohmios)

### Separación galvánica Entrada/salida

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V AC/DC
Tensión de prueba	1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Aislamiento	Aislamiento básico según IEC/EN 61010

### Alimentación

Tensión de alimentación	alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa
Consumo de potencia	34 mW

### Datos de entrada

#### Señal: Corriente

Número de entradas	1
Configurable/Programable	no
Señal de entrada Tensión máxima	18 V
Señal de entrada Corriente	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo



2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>

Señal de entrada Corriente máxima	40 mA
Corriente de reacción	aprox. 190 $\mu$ A
Limitación de la tensión de entrada	< 2 V (20 mA)
Tensión de fuga	1,9 V (I = 20 mA)

## Datos de salida


Señal: Corriente

Número de salidas	1
Configurable/Programable	no
Señal de salida corriente	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Carga/Carga de salida Salida de corriente	
Ripple	< 10 mV <sub>ef.</sub> (en 600 $\Omega$ )

## Datos de conexión

Tipo de conexión	Conección por tornillo
Longitud a desaislar	12 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	26 ... 12

## Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm
Altura	93,1 mm
Profundidad	101,2 mm

## Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Material carcasa	PBT
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

## Condiciones medioambientales y de vida útil

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



## Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)

## Homologaciones

### CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

### UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

### UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 508 Recognized
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

### Homologación para la construcción naval

Certificado	DNV GL TAA00000BW
-------------	-------------------

### Datos DNV GL

Temperature	B
Humidity	B
Vibración	B
EMC	B
Enclosure	A

## Datos CEM

Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Observación	Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.
Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Emisión de interferencias	EN 61000-6-4

### Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

### Descarga de electricidad estática

Observación	Criterio B
-------------	------------

### Campo electromagnético AF

Denominación	Campo electromagnético HF
Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
Criterio de evaluación	A

### Transitorios rápidos (Burst)

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



Denominación	Averías transitorias rápidas (ráfaga)
Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
Criterio de evaluación	B

Sobrecorriente momentánea (surge)	
Normas/especificaciones	EN 61000-4-5

Sobrecorriente momentánea (surge)	
Observación	Criterio B

Perturbaciones conducidas	
Denominación	Magnitudes perturbadoras conducidas
Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
Criterio de evaluación	A

## Normas y especificaciones

Separación galvánica	Separación de 2 vías
----------------------	----------------------

## Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715.
Posición para el montaje	discrecional

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo


2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



## Dibujos

Esquema de dimensiones




# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo




2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>

Esquema de conjunto



Dibujo de aplicación



# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



**cUL Recognized**

ID de homologación: FILE E 123528



**UL Recognized**

ID de homologación: FILE E 123528



**DNV GL**

ID de homologación: TAA00000BW



**cUL Recognized**

ID de homologación: E199827



**UL Recognized**

ID de homologación: E199827

**cULus Recognized**

**cULus Recognized**

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27210120
ECLASS-12.0	27210120
ECLASS-13.0	27210120

### ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,806 kg CO2e
---------	---------------

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo



2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>

## Accesories

### TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Soportes modulares

2902934

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902934>



Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1), con conexión HART-Multiplexer

### TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares

2902933

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902933>



Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)

# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



## MINI MCR DKL - Tapa transparente

2308111

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2308111>

Tapa transparente giratoria para módulos MINI MCR con posibilidad de rotulación adicional mediante tira de rotulación y tira Zack plana de 6,2 mm



## MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación

2810272

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2810272>

Etiqueta para la señalización ampliada de módulos MINI MCR en combinación con el MINI MCR-DKL



# MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador pasivo

2864419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2864419>



SZS 0,6X3,5 - Destornillador

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205053>



Herramienta para accionar bornes ST, aislada, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)