

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de batería AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Conexión mediante terminal de cable macho, 14 mm.

Descripción del producto

QUINT-BAT: módulo de batería con tecnología AGM de plomo para tiempos buffer máximos.

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección de datos técnicos "Tiempo máximo hasta puesta en servicio".
---------------------------	--

Datos de entrada

Tensión de entrada	24 V DC
--------------------	---------

Datos de salida

Tensión nominal de salida	24 V DC
Corriente de salida $I_{\text{máx.}}$	50 A
Fusible de salida	2x 25 A
Posibilidad de conexión en paralelo	sí, para aumentar el tiempo buffer
Posibilidad de conexión en serie	no

Funcionamiento a batería

Tensión nominal de salida	24 V DC
Corriente nominal de salida (I_N)	50 A

Acumuladores de energía

Capacidad nominal	12 Ah
Vida útil módulo de acumuladores	6 Años ... 9 Años (20 °C)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)	9 Meses (20 °C ... 30 °C)
	6 Meses (30 °C ... 40 °C)
Tecnología batería	VRLA-AGM
Medio de almacenamiento	Acumulador 12 Ah
Cantidad de celdas	2
Designación dimensional	Bloque
Pack baterías	sí
Tecnología IQ	No
Adecuado para cargas rápidas	sí

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de batería
Familia de productos	Módulo de batería
Aplicación	para QUINT DC-UPS 20A/40A
Eliminación	Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, sino de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor.
Tecnología IQ	No

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
---------------------	-----

Dimensiones

Anchura	231 mm
Altura	156 mm
Profundidad	110 mm

Datos del material

Material de la carcasa	Metal
Ejecución de las carcasas	Chapa de acero galvanizada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	0 °C ... 40 °C

Homologaciones

Homologación para la construcción naval	DNV GL (EMC A)
---	----------------

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería


2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>



Dibujos

Esquema de conjunto



QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

**EAC**
ID de homologación: EAC-Zulassung

**EAC**
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764

**EAC**
ID de homologación: RU*DE*01.B.78948/21

DNV
ID de homologación: TAA00002EW

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	01112eb6-d6db-48de-8faa-e314cccd0e33

QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería



2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>

Accesorios

QUINT-ADAPTER/4 - Adaptador de montaje

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866857>

Adaptador de montaje para QUINT-BAT/24DC... sobre carril de 35 mm



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida

1283121

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1283121>

Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah



QUINT-BAT/24DC/12AH - Módulo de batería

2866365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2866365>



FUSE 25A/32V ATOF - Fusible

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2908366>



Fusible, corriente nominal: 25 A, longitud: 19,1 mm, ancho: 5 mm, altura: 18,8 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl