

RAD-CAB-EF393-10M - Cable de antena



2867665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867665>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de antena, diámetro exterior: 10 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 2,9/5,6/9,9 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 10 m



Sus ventajas

- Sin halógenos
- Fácil tendido mediante conductores interiores flexibles
- Ignífugo
- Resistente a aceite
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Para exteriores

RAD-CAB-EF393-10M - Cable de antena



2867665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867665>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable coaxial
------------------	---------------

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancia	50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión	N (macho)
Notas	A ambos lados
Tipo de conexión	N (macho)

Datos del material

Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
------------------------------	--------------

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
Tipo de cable	EF 393
Diámetro exterior del cable	10,00 mm
Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
Envoltura exterior, color	negro
Radio de flexión permanente	50,00 mm
868 / 900 MHz	~ 2,9 dB (Atenuación del cable completo)
2,4 GHz	~ 5,6 dB (Atenuación del cable completo)
5,8 GHz	~ 9,9 dB (Atenuación del cable completo)
Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 60 °C
Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite

Homologaciones

RAD-CAB-EF393-10M - Cable de antena



2867665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867665>

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

Normas y especificaciones

Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite
Denominación de norma	Capacidad ignífuga
Normas/disposiciones	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Denominación de norma	Ausencia de halógenos
Normas/disposiciones	IEC 60754
Denominación de norma	Resistencia a los rayos ultravioleta
Normas/disposiciones	IEC 60068-2-5

Montaje

Indicaciones de montaje	Exteriores e interiores
-------------------------	-------------------------

RAD-CAB-EF393-10M - Cable de antena



2867665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867665>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867665>



EAC

ID de homologación: 19060508

RAD-CAB-EF393-10M - Cable de antena



2867665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867665>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	56c2f959-3c8f-47a8-8c88-0f1157ea4ec8