

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor en carga seccionador InterPact INS40 4P 40 A

28901

Principal

Gama	Compact
Nombre Del Producto	ComPacT INS
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Número De Polos	4P
Tipo De Red	DC CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 380/415 V 2 polos en serie AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 440/480 V 4 polos en serie AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 500 V 4 polos en serie AC-23A, estado 1 32 A CA 50/60 Hz 500 V AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 440/480 V DC-22A, estado 1 40 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-23A, estado 1 40 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-22A, estado 1 40 A DC 50/60 Hz 250 V 4 polos en serie DC-23A, estado 1 40 A DC 250 V 4 polos en serie
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
[Ith] Corriente Térmica Convencional	40 A en 60 °C
[Icm] Capacidad Nominal De Cierre En Cortocircuito	15 kA solo interruptor-seccionador 500 V CA en 50/60 Hz 75 kA con interruptor automático aguas arriba 500 V CA en 50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	500 V CA 50/60 Hz 250 V DC
Apto Para Seccionamiento	Sí
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	No
Grado De Contaminación	3

Complementario

Tipo De Control	Mando rotativo
Color De La Maneta	Negro
Tipo De Montaje	Fijo
Tipo De Montaje	Carril DIN Placa
Conexión Superior	Frontal

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexión Hacia Abajo	Parte frontal
Sección De Cable	1.5...50 mm²
Potencia Máxima	"AC-23", estado 1 11 kW en "220/240 V" CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 18.5 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 20 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 22 kW en 440 V CA 50/60 Hz
Servicio Nominal	Ininterrumpido
Clase De Servicio Intermitente	Clase 120 - 60 %
Dimensiones Del Armario Para	194 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Corriente Temporal Admisible	0.067 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3 1.73 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3 3 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3 5.5 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3
Durabilidad Mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz 4 polos en serie AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz DC-22A, estado 1 1500 Ciclos "250 V" DC 50/60 Hz 4 polos en serie DC-23A, estado 1 1500 Ciclos "250 V" DC 4 polos en serie
Paso De Conexión	18 mm
Altura	85 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	62.5 mm
Peso Del Producto	0.6 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificaciones De Producto	CCC KEMA-KEUR
Grado De Protección Ip	"IP40" acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	"IK07" acorde a En 50102
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.4 cm
Paquete 1 Ancho	9.8 cm
Paquete 1 Longitud	9.4 cm
Paquete 1 Peso	652 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	18

Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	12.224 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	50 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	110.272 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil