



Principal

Gama	Compact
Nombre del Producto	ComPacT INS
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Número de Polos	4P
Tipo de red	AC DC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ie] corriente asignada de empleo	AC-23A, estado 1 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A, estado 1 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V 2 polos en serie AC-22A, estado 1 80 A AC 50/60 Hz "220/240 V" 4 polos en serie AC-22A, estado 1 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V 4 polos en serie AC-22A, estado 1 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A, estado 1 80 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A, estado 1 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 80 A AC 50/60 Hz "220/240 V" DC-22A, estado 1 80 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-23A, estado 1 80 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-22A, estado 1 80 A DC 50/60 Hz 250 V 4 polos en serie DC-23A, estado 1 80 A DC 250 V 4 polos en serie
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] corriente térmica convencional	80 A en 60 °C
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	15 KA solo interruptor-seccionador 500 V AC en 50/60 Hz 75 kA con interruptor automático aguas arriba 500 V AC en 50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	500 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Apto para seccionamiento	Sí
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Grado de contaminación	3

Complementario

Tipo de Control	Mando rotativo
Color de la maneta	Negro
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Placa Carril DIN
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte frontal
Sección de cable	1,5...50 mm ²

Potencia máxima	"AC-23", estado 1 22 kW en 500/525 V AC 50/60 Hz "AC-23", estado 1 22 kW en "220/240 V" AC 50/60 Hz "AC-23", estado 1 37 kW en 380/415 V AC 50/60 Hz "AC-23", estado 1 37 kW en 440 V AC 50/60 Hz
Servicio nominal	Ininterrumpido
Clase de servicio intermitente	Clase 120 - 60 %
Dimensiones del armario para	193 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Corriente temporal admisible	0,067 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3 1,73 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3 3 KA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3 5,5 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3
Durabilidad mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz 4 polos en serie AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 500 V AC 50/60 Hz DC-22A, estado 1 1500 Ciclos "250 V" DC 50/60 Hz 4 polos en serie DC-23A, estado 1 1500 Ciclos "250 V" DC 4 polos en serie
Paso de conexión	18 mm
Altura	85 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	62,5 mm
Peso del producto	0,6 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificaciones de Producto	CCC KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 acorde a En 50102
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,700 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	650,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	12,070 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	50,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	109,784 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------