



Principal

Gama	Compact
Nombre del Producto	ComPact INS
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Número de Polos	3P
Tipo de red	DC CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ie] corriente asignada de empleo	AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V DC-22A, estado 1 160 A DC 125 V 2 polos en serie AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 500 V 2 polos en serie AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz "660/690 V" AC-23A, estado 1 100 A CA 50/60 Hz "660/690 V" AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 500 V DC-22A, estado 1 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-23A, estado 1 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie
[Ui] tensión asignada de aislamiento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] corriente térmica convencional	160 A en 60 °C
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	154 KA con interruptor automático aguas arriba 690 V CA en 50/60 Hz 20 kA solo interruptor-seccionador 690 V CA en 50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	125 V DC 690 V CA 50/60 Hz
Apto para seccionamiento	Sí
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Grado de contaminación	3

Complementario

Tipo de Control	Mando rotativo
Color de la maneta	Negro
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Placa Carril DIN
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte frontal

Potencia máxima	"AC-23", estado 1 110 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 45 kW en "220/240 V" CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 75 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 90 kW en 440 V CA 50/60 Hz "AC-23", estado 1 90 kW en "660/690 V" CA 50/60 Hz
Servicio nominal	Ininterrumpido
Clase de servicio intermitente	Clase 120 - 60 %
Dimensiones del armario para	260 mm x 160 mm x 55 mm
[Icw] Corriente temporal admisible	0.01 KA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3 1.23 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3 3.175 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3 5.5 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3
Durabilidad mecánica	15000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz 2 polos en serie AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz DC-22A, estado 1 1500 Ciclos 125 V DC 50/60 Hz 2 polos en serie DC-23A, estado 1 1500 Ciclos 125 V DC 50/60 Hz 2 polos en serie AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz 2 polos en serie
Paso de conexión	30 mm
Altura	100 mm
Ancho	135 mm
Profundidad	62.5 mm
Peso del producto	0.8 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
Grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	"IK07" conforming to En 50102
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.500 cm
Paquete 1 Ancho	11.500 cm
Paquete 1 Longitud	15.500 cm
Paquete 1 Peso	1.032 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	10.676 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	43.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	97.000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------