



### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre del Producto                                  | ComPact INS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de Producto o Componente                        | Interruptor seccionador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de Polos                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de red                                          | DC<br>CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frecuencia de Red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] corriente asignada de empleo                    | AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz "220/240 V"<br>AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 380/415 V 2 polos en serie<br>AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 440/480 V 4 polos en serie<br>AC-22A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 500 V 4 polos en serie<br>AC-23A, estado 1 32 A CA 50/60 Hz 500 V<br>AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz "220/240 V"<br>AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A, estado 1 40 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>DC-22A, estado 1 40 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie<br>DC-23A, estado 1 40 A DC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie<br>DC-22A, estado 1 40 A DC 50/60 Hz 250 V 4 polos en serie<br>DC-23A, estado 1 40 A DC 250 V 4 polos en serie |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ith] corriente térmica convencional                 | 40 A en 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito   | 15 kA solo interruptor-seccionador 500 V CA en 50/60 Hz<br>75 kA con interruptor automático aguas arriba 500 V CA en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] tensión asignada de empleo                      | 500 V CA 50/60 Hz<br>250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apto para seccionamiento                             | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicador de posición del contacto                   | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corte visible                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado de contaminación                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Complementario

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo de Control      | Mando rotativo      |
| Color de la maneta   | Rojo                |
| Tipo de montaje      | Fijo                |
| Tipo de montaje      | Placa<br>Carril DIN |
| Conexión superior    | Frontal             |
| Conexión hacia abajo | Parte frontal       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección de cable                   | 1.5...50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potencia máxima                    | "AC-23", estado 1 11 kW en "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>"AC-23", estado 1 18.5 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz<br>"AC-23", estado 1 20 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz<br>"AC-23", estado 1 22 kW en 440 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Servicio nominal                   | Ininterrumpido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clase de servicio intermitente     | Clase 120 - 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensiones del armario para       | 194 mm x 115 mm x 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 0.067 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a IEC 60947-3<br>1.73 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a IEC 60947-3<br>3 KA durabilidad eléctrica 1 s acorde a IEC 60947-3<br>5.5 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durabilidad mecánica               | 20000 Ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durabilidad eléctrica              | AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz 4 polos en serie<br>AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz<br>AC-22A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz<br>AC-23A, estado 1 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz<br>DC-22A, estado 1 1500 Ciclos "250 V" DC 50/60 Hz 4 polos en serie<br>DC-23A, estado 1 1500 Ciclos "250 V" DC 4 polos en serie |
| Paso de conexión                   | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altura                             | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho                              | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profundidad                        | 62.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso del producto                  | 0.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Entorno

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60947-3<br>IEC 60947-1    |
| Certificaciones de Producto            | KEMA-KEUR[RETURN]CCC          |
| Grado de protección IP                 | "IP40" acorde a IEC 60529     |
| Grado de protección IK                 | "IK07" conforming to En 50102 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C                   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 9.5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 9.8 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 10.1 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 653.0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 18        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 12.277 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium                                                                                                           |
| Reglamento REACH            |  <a href="#">Declaración De REACH</a>         |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE           | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí                                                                                                                               |
| Sin mercurio                | Sí                                                                                                                               |

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa de RoHS China              | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>                                                     |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#"> Si</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | <a href="#"> Información De Fin De Vida Útil</a>                                           |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|