

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Zócalo de relé RIF-1..., para relés de potencia en miniatura con 1 o 2 contactos conmutados o relés de estado sólido de la misma construcción, conexión por tornillo, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitario, para montaje sobre carril NS 35/7,5

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Puente enchufable FBS 2-6... para el lado de entrada (A2) y puente enchufable FBS-2-8... para el lado de salida (11/ 21)
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Familia de productos	RIFLINE complete

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	04
----------------------	----

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC/DC
Corriente nominal I_N	máx. 15,5 A (En función de aplicación/equipamiento)
Circuito de protección	en función de los módulos de entrada/antiparasitarios seleccionados

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Puntera con manguito de plástico)
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera TWIN con collar aislante)
Sección de conductor AWG	20 ... 10 (rígido)
	20 ... 12 (flexible)
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dimensiones

Anchura	16 mm
Altura	89 mm
Profundidad Brida de sujeción	75 mm (con brida de sujeción)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2 (Carcasa)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (En función de aplicación/equipamiento)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición para el montaje	discrecional

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



CSA
ID de homologación: 76787



UL Recognized
ID de homologación: FILE E 113228



EAC
ID de homologación: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL
ID de homologación: TAA000018V

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>

Accesorios necesarios

REL-MR- 12DC/21HC - Relé individual

2961309

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961309>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC - Relé individual

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961312>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 48DC/21HC - Relé individual

2834821

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2834821>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 48 V DC

REL-MR- 60DC/21HC - Relé individual

2961325

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961325>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, 60 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-110DC/21HC - Relé individual

2961338

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961338>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC - Relé individual

2961406

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961406>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-120AC/21HC - Relé individual

2961419

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961419>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC - Relé individual

2961422

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961422>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 12DC/21HC AU - Relé individual

2961532

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961532>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Relé individual

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961545>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-110DC/21HC AU - Relé individual

2961561

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961561>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC AU - Relé individual

2961503

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961503>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-120AC/21HC AU - Relé individual

2961516

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961516>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC AU - Relé individual

2961529

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961529>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé



2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>

REL-MR- 12DC/21-21 - Relé individual

2961257

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961257>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21 - Relé individual

2961192

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961192>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 48DC/21-21 - Relé individual

2834834

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2834834>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21 - Relé individual

2961273

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961273>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 60 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-110DC/21-21 - Relé individual

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961202>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21 - Relé individual

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961435>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-120AC/21-21 - Relé individual

2961448

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961448>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21 - Relé individual

2961451

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961451>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 12DC/21-21AU - Relé individual

2961299

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961299>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21AU - Relé individual

2961215

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961215>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 48DC/21-21AU - Relé individual

2834847

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2834847>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21AU - Relé individual

2961286

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961286>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 60 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-110DC/21-21AU - Relé individual

2961228

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961228>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21AU - Relé individual

2961464

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961464>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-120AC/21-21AU - Relé individual

2961477

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961477>




Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21AU - Relé individual

2961480

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2961480>



Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 24DC/21HC/MS - Relé individual

2987888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987888>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, diodo de libre circulación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 24 V DC

REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relé individual

2987891

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987891>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-120AC/21HC/MS - Relé individual

2987901

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987901>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC/MS - Relé individual

2987914

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987914>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Relé individual

2987927

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987927>



Relés miniatura enchufables, con contacto multicapa con capa de dorado duro, 1 contacto conmutado, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, diodo de libre circulación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 24 V AC

REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Relé individual

2987930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987930>



Relés miniatura enchufables, con contacto multicapa con capa de dorado duro, 1 contacto conmutado, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 24DC/21-21/MS - Relé individual

2987943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987943>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, diodo de libre circulación, polaridad A1+, A2, tensión de entrada 24 V DC

REL-MR- 24AC/21-21/MS - Relé individual

2987956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987956>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 24 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR-120AC/21-21/MS - Relé individual

2987969

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987969>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de bobina 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21/MS - Relé individual

2987972

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987972>



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de bobina 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Relé individual

2987985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987985>



Relés miniatura enchufables, con contacto multicapa con capa de dorado duro, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, diodo de libre circulación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 24 V DC

REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Relé individual

2987998

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2987998>



Relés miniatura enchufables, con contacto multicapa con capa de dorado duro, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de bobina 230 V AC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Relé de estado sólido miniatura

2982113

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982113>



Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 5 V DC, salida: 3-33 V DC/5 A

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Relé de estado sólido miniatura

2982100

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982100>



Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/5 A

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relé de estado sólido miniatura

2982126

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982126>



Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 60 V DC, salida: 3-33 V DC/5 A

OPT- 5DC/230AC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura

2982168

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982168>



Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 5 V DC, salida: 24-253 V AC/ 2 A

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



OPT-24DC/230AC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura

2982171

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982171>



Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 24-253 V AC/ 2 A

Accesorios

FBS 2-6 - Puente enchufable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030336>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



FBS 2-6 BU - Puente enchufable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3036932>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: azul

FBS 2-6 GY - Puente enchufable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032237>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: gris

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



FBS 2-8 - Puente enchufable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030284>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

FBS 2-8 BU - Puente enchufable

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032567>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, color: azul

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



FBS 2-8 GY

7042 - Puente enchufable

3032541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032541>



Puente para distribución de potencial

RIF-RH-1 - Brida de sujeción

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900953>



Borne de retención de relé, con función de eyección y alojamiento para material de marcación, adecuado para zócalo de relé RIF-1, para relés miniatura de potencia de 16 mm de alto y relés de estado sólido

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-RH-1-H - Brida de sujeción

2904468

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2904468>



Borne de retención de relé, con función de eyección y alojamiento para material de marcado, adecuado para zócalo de relé RIF-1, para relé de potencia en miniatura de 25 mm de altura y relé de estado sólido

RIF-RHM-1 - Brida de sujeción para relé

2905986

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2905986>



Brida de sujeción de relé, versión por cable, apta para portarrelé RIF-1, para relés de estado sólido y minirrelés de potencia de 16 mm de altura

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-RHM-1-H - Brida de sujeción para relé

2905985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2905985>



Brida de sujeción de relé, versión por cable, apta para portarrelé RIF-1, para minirrelés de potencia de 25 mm de altura

STP 5-2 - Soporte para señalización

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800967>



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



MPS-MT - Clavija de pruebas

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0201744>



Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm², número de polos: 1, color: gris

RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900939>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 12 V DC... 24 V DC ± 30 %

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-LDP-48-60 DC - Módulo enchufable

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900940>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 48 V DC ... 60 V DC $\pm 20\%$

RIF-LDP-110 DC - Módulo enchufable

2900941

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900941>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 110 V DC $\pm 20\%$

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-LV-12-24 UC - Módulo enchufable

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900942>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-LV-48-60 UC - Módulo enchufable

2900943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900943>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Módulo enchufable

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900944>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ± 20 %

RIF-V-12-24 UC - Módulo enchufable

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900945>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-V-48-60 UC - Módulo enchufable

2900947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900947>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-V-120-230 UC - Módulo enchufable

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900948>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-RC-12-24 UC - Módulo enchufable

2900949

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900949>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con elemento RC, tensión de entrada: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-RC-48-60 UC - Módulo enchufable

2900950

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900950>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con elemento RC, tensión de entrada: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-RC-120-230 UC - Módulo enchufable

2900951

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900951>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con elemento RC, tensión de entrada: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-T3-24UC - Bloque de tiempo

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902647>



Módulo enchufable para ampliar un módulo de relé a un relé temporizado, 3 funciones de tiempo, 4 rangos de tiempo, para su montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, tensión de entrada: 12 V DC ... 24 V DC

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



RIF-BR-12-230 AC - Módulo enchufable

2907060

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907060>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con rectificador de puente, tensión de entrada: 12 V AC ... 230 V AC

RIF-LDM-12-24 DC - Módulo enchufable

2907057

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907057>



Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V DC ... 24 V DC $\pm 20\%$, polaridad A1-, A2+

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801733>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801681>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204122>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801704>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206421>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206434>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801762>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206560>

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201730>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201714>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0806602>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204135>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201756>



Carril simétrico sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206599>



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206586>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, Perfil estándar, color: plateado

RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201895>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Cobre, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: de color cobre

NS 35/15 CAP - Caperuza final

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1206573>

Pieza final-carril, para carril NS 35/15



RIF-1-BSC/2X21 - Zócalo de relé

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900930>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1201798>



Carril simétrico sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar 2,3 mm, color: plateado

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl