

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 8 salidas de transistor digitales (30,5 V DC/200 mA)



Sus ventajas

- Puesta en marcha sencilla con rueda selectora
- Separación galvánica canal a canal
- Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
- Cambio de módulo sencillo también durante el funcionamiento (hot swap)
- 8 salidas de transistor (30,5 V DC / 200 mA)
- Homologado para el empleo en la zona 2

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

El set consta de

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carriles

2713645

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2713645>



Conector de carril, color: gris claro, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, familia de artículos: TBUS5-17,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de ampliación
MTTF	1594 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	600 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	230 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	07
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	60 V (Según EN/IEC 60079-7)
Separación galvánica	50 V (Tensión asignada de aislamiento (entre los grupos de canales 1...4 y 5...8 / alimentación TBUS, aislamiento reforzado según EN 61010))
	300 V (Tensión nominal de aislamiento (de este a los equipos adyacentes, aislamiento básico según EN/IEC 61010))
Tensión de prueba E/S digitales	1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,528 W
Protección contra sobretensiones transitorias	sí

Alimentación

Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30,5 V DC (Conector de bus para carriles)
Absorción de corriente máxima	≤ 22 mA (@24 VDC, @ 25°C)

Datos de salida

Digital

Denominación Salida	Salida de transistor, activa
Número de salidas	8
Tipo de conmutación del contacto	Transistor
Tensión de alimentación	12 V DC ... 30,5 V DC (para salidas digitales)
Tensión de conmutación máxima	30,5 V DC
Corriente de conmutación máxima	0,2 A (por canal)
Corriente de salida en estado de desconexión	≤ 300 µA

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

Tensión de salida en estado de desconexión	≤ 2 V
Frecuencia de conmutación máxima	10 Hz
Comportamiento de las salidas (ajustable mediante conmutador DIP)	Hold / Reset

Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F in. ... 7 lb _F in.
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	7 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	14

Señalización

Indicación de estado	LED tensión de alimentación, PWR (verde)
	LED verde (comunicación de bus, DAT)
	LED error en periferia, ERR (rojo)
	LED amarillo (salida digital, DO1)
	LED amarillo (salida digital, DO2)
	LED amarillo (salida digital, DO3)
	LED amarillo (salida digital, DO4)
	LED amarillo (salida digital, DO5)
	LED amarillo (salida digital, DO6)
	LED amarillo (salida digital, DO7)
	LED amarillo (salida digital, DO8)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,5 mm
Altura	113 mm
Profundidad	114,5 mm

Datos del material

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
Material (Caja)	PA 6.6-FR
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
	-40 °F ... 158 °F
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
	-40 °F ... 185 °F
Altitud	2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 85 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	20 % ... 85 %
Choque	16g, 11 ms
Vibración (servicio)	según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

ATEX

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	IBExU 15 ATEX B008 X
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.

IECEx

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	IECEx IBE 13.0019X

EAC Ex

Marcado	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
Certificado	RU C-DE.HB49.B.00033/20

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
	Class I, Zone 2, IIC T4

CCC / China-Ex

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	2022122310115625

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Emisión de interferencias	EN 61000-6-4

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Directiva CEM 2014/30/UE
Normas/disposiciones	EN 61000-6-2
Denominación de norma	Directiva CEM 2014/30/UE
Normas/disposiciones	EN 61000-6-4
Denominación de norma	Directiva EX (ATEX)
Normas/disposiciones	EN 60079-0
Denominación de norma	Directiva EX (ATEX)
Normas/disposiciones	EN 60079-15

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición para el montaje	discrecional

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S


2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>




Dibujos

Diagrama eléctrico



Dibujo de aplicación



Módulo inalámbrico en el modo dual PLC/Modbus RTU


RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S

2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>



Esquema de dimensiones




Construcción estrecha

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

Plano esquemático



Ruedecilla moleteada


RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S

2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>



Dibujo de aplicación



Módulo de radio en modo PLC/Modbus RTU


RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S

2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>



Plano esquemático



Elementos funcionales


RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

Plano esquemático




Indicaciones LED

Dibujo de aplicación



Módulo de radio en modo de datos E/S

Plano esquemático



Conmutador DIP

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>



UL Listed

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705



IECEx

ID de homologación: IECEx IBE 13.0019X



cUL Listed

ID de homologación: E196811



UL Listed

ID de homologación: E196811



ATEX

ID de homologación: IBExU 15 ATEX B008 X



EAC Ex

ID de homologación: RU*HB49.B00033/20



CCC

ID de homologación: 2022122310115625



ATEX

ID de homologación: IBExU15ATEXB008 X

cULus Listed

cULus Listed

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	26a37ca1-3e71-4697-9976-5f57188c8b0a

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

Accesorios necesarios

RAD-2400-IFS - Módulo inalámbrico

2901541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901541>



Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en todo el mundo

RAD-900-IFS - Módulo inalámbrico

2901540

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901540>



Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en América del Norte

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

RAD-868-IFS - Módulo inalámbrico

2904909

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2904909>



Radioline - transceptor de radio de 868 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 99 estaciones, alcance hasta 20 km (con buena visibilidad), uso en Europa

RAD-RS485-IFS - Módulo de comunicación

2702184

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702184>



Radioline: multiplexor multipunto RS-485, ampliable con módulos de E/S, utilizable como acoplador de bus Modbus/RTU o combinable con el sistema inalámbrico Radioline, hasta 99 estaciones, alcance hasta 1,2 km en cables de cobre propios de la empresa

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

RAD-2400-IFS-JP - Módulo inalámbrico

2702863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702863>



Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en Japón

RAD-900-IFS-AU - Módulo inalámbrico

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2702878>



Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en Australia

Accesorios

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S

2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>



RAD-DI8-IFS - Módulo de ampliación de E/S

2901539

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2901539>



Radioline: módulo de ampliación de E/S, 8 entradas digitales (0 ... 30,5 V DC) o 2 entradas de impulso hasta 100 Hz

RAD-NAM4-IFS - Módulo de ampliación de E/S

2316275

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2316275>



Módulo de ampliación de E/S Radioline, módulo de entrada digital NAMUR de 4 canales para el uso en sistemas de E/S Radioline y PROFIBUS PA MUX. Cumple la norma NAMUR EN 60947-5-6 para sensores de proximidad y comunica con las estaciones de cabecera para sistemas Radioline y el FB-MUX/HS...PA a través del conector de bus para carril instalado en carril DIN. Este módulo dispone de una separación entre canales.

RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S



2902811

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2902811>

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carriles

2713645

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2713645>



Conector de carril, color: gris claro, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, familia de artículos: TBUS5-17,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl